

# 低损耗插片式PLC分路器780nm980nm

产品名称	低损耗插片式PLC分路器780nm980nm
公司名称	四川光发科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:OPTICOMBINE 型号:SCGF 产地:四川省绵阳市
公司地址	绵阳科创园区园艺东街8号
联系电话	0816-2536680 18781689640

## 产品详情

低损耗插片式PLC分路器780nm980nm

### 产品描述

插片式PLC分路器是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件，用于FTTX系统中需分光的用户接入点，主要完成进入小区或大楼的光缆成端，具有光纤的固定、开剥、熔接、跳线、分路等功能，分光后以入户光缆的形式进入终端用户。

### 产品详情

回波损耗又叫反射损耗，它是指在由光纤或传输线中的不连续性返回或反射的光信号的功率损耗。回波损耗越大越好，以减少反射光对光源和系统的影响。

### 产品特点

光纤纤芯采用美国进口康宁光纤和中国武汉长飞光纤，插入损耗低，反射损耗高，分光均匀性，方向性好。

### 产品参数

中心波长(nm) 1310,1550

插入损耗 (dB) (min) 0.07,0.15,0.10,0.20

MAX 0.15,0.20,0.20,0.25

回波损耗 (min) (dB) 65 60 60 55

光速直径 ( max ) (nm) 0.45

MAX光功率(mW) 800

拉力(N) > 5

光纤类型 Corning SMF -28e

工作温度( ) -20~+80

储藏温度( ) -40~+85

产品工厂简介

四川光发科技有限公司绵阳分公司OPTICOMBINE多年生产光纤激光器，经验丰富，Mature生产工艺，方便快捷的Professional 售后服务团队支撑，终身产品问题咨询服务，长期质保，产品生产规模不断扩大，产品种类不断丰富，光有源光无源器材，光电子，激光产品，PLC光分路器，熔融拉锥光分路器，BSS封装PLC光分路器，Micro钢套管封装PLC光分路器，Plug-in插片式PLC分路器,等