

料塔称重器报价

产品名称	料塔称重器报价
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

具体地，多个料塔支腿上的多路称重仪表12可根据每个称重传感器的mv值，对支腿高度进行微调，从而保证料塔安装后各个支腿的重量均匀分布，保证了料塔整体的水平度。

功能介绍：1、主要针对养殖场定量称重加料控制而设计，能够实现“定量”加料和“定量”卸料2、液晶汉字显示，具有丰富的提示信息，操作方便3、具有落差补偿功能（单次误差小于10%）4、零位自动跟踪、可选上电清零5、多种滤波方法，可有效解决信号的波动6、数字校准功能，方便系统校准7、多可保存近21天的日累计8、可选模拟量输出9、支持通讯，用Modbus-RTU协议

“养殖料塔称重系统 LN-MC02 ”详细介绍 料塔称重器报价

此称重控制器主要针对畜禽养殖场称重加料。具有手自动切换功能，手动操作简单易学，真正的傻瓜式控制器，只要你识字就行。自动模式下，可实现“定量喂料”和“定时定量喂料”，节省人工成本，提高工作效率。具有去皮清零功能，且校准简单方便，并可保存进料、分料记录，方便查看。料塔称重器报价

1)进料：控制进料电机的启动、停止。手动模式下，按下此键进料电机启动，再次按下此键进料电机停止工作。

2)分料1：控制分料1电机的启动与停止。手动模式下，按下此键，分料1电机启动，再次按下此键，分料1电机停止工作。料塔称重器报价

料塔称重传感器安装说明1、将槽钢底座与传感器用M16X70的螺栓连接并紧固，半浮动式与固定式传感器的保护螺栓需松开，调整传感器上连接板位置再将M16X70螺栓穿入安装孔紧固。2、料塔组装完成后保持是放倒的状态，将传感器与料塔腿安装板用M16X70?的螺栓连接不要紧固，再将槽钢底座与料塔腿

安装板用M16螺杆连接并紧固，确保传感器与料塔腿安装板之间有一定的间隙，以保证料塔起吊时不会损坏传感器。3、吊车起吊料塔到位后，调节连接槽钢底座与料塔腿安装板的M16螺杆，使料塔腿安装板降至传感器上，再紧固M16X70螺栓，M16螺杆与槽钢底座连接紧固，与料塔腿安装板连接不紧固，使之不会影响称重。4、调整传感器的保护螺栓，使之能够自由转动，以保证称重准确。