

纤维增强硅酸盐防火板硅盐板吊顶方案硅酸盐板安在排烟风管50mm防火板

产品名称	纤维增强硅酸盐防火板硅盐板吊顶方案硅酸盐板安在排烟风管50mm防火板
公司名称	山东深特建材有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	耐火温度:2000 以上 导热系数:0.03 产地:山东
公司地址	阳谷县博济桥办事处燕山路与清河东路交叉口南200米路东
联系电话	15166506088

产品详情

纤维增强硅酸盐防火板风管硅酸盐防火板是采用新工艺增加防火组分及相应添加剂，针对当今被动防火系统的要求而研制、开发的一种防火板材。硅酸盐防火板产品规格:2440×1220×8-20mm

硅酸盐防火板性能特点:1、环保：符合环保要求；2、经济：质轻高强，降低建筑结构成本；3、隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗；4、表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可；5、防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性良好，受湿度变化影响小；6、使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防腐，防蛀，耐老化；7、防火：防火性能好，被动防火系统各构造，通过标准GB/T9978英国标准BS476/国际标准ISO834防火测试。深特建材生产的a级防火纤维增强硅酸盐板，是燃烧性能达到GB8624A1级的纤维增强硅酸盐防火、防潮、装饰板材。应用于建筑防火外墙、耐火极限3-4小时内外防火隔墙、防火吊顶、防火耐火风管、排烟风管、混凝土构件防火保护、风管防火包敷、电缆防火管道、电缆防火竖井、防火墙、防火检修口、防火排烟管道、电缆防火包敷、防火吊顶、挡烟垂壁、玻璃幕墙防火裙墙、钢结构防火包敷等。安装方法：

自撑式防火板风管：金属风管防火包覆层：防火板包覆金属风管构造，节点放大。U型轻钢龙骨固定在金属风管的外侧，防火板与U型轻钢龙骨连接。板材下料、成型：矩形防火板风管四面壁板应按照施工图纸、风径尺寸和板厚进行下料，风管弯管、变径处的板材需下料。板材规格为：2440mm-1220mm,板厚9mm、12mm/15mm；一般情况下风管按板材宽度做成每节长度为1220mm，当风管长边尺寸小于等于1220mm或风管两边之和小于等于1220mm时，风管可按板材长度做成每节长度2440mm,以减少管段接口。风管板材尽量避免拼接，当需要拼接时，应按规定要求，且拼接处风管需采取加固措施。