

山西 橡胶胶垫 聚氨酯胶垫 建筑橡胶密封圈 桩头渗水原因

产品名称	山西 橡胶胶垫 聚氨酯胶垫 建筑橡胶密封圈 桩头渗水原因
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.25/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

山西 橡胶胶垫 聚氨酯胶垫 建筑橡胶密封圈 桩头渗水原因

腻子型膨胀止水环是什么：

腻子型膨胀止水环是由无机吸水膨胀材料和橡胶炼而成的，腻子型膨胀止水环一种新型防水工程材料。遇水后能吸水膨胀，膨胀率为 300%，靠自身膨胀挤密混凝土与对拉螺栓的缝隙，可完全起到止水作用，腻子型膨胀止水环在实际施工中，操作十分灵活方便，即省工又省时及节省原材料成本。腻子型膨胀止水环是焊接止水板（环）的更新换代产品，目前已经广泛应用于各种工程中。

螺栓孔密封圈造成桩头渗水产生原因主要有2个方面与措施：

1、桩头周围的垫层与桩产生相对沉降，形成渗水点；

其处理措施是在施工底板卷材防水时，在桩头嵌入承台处将卷材上反，使桩头一圈仍然保持密封状态。

2、桩头与底板结合的水平施工缝形成渗水点。

处理措施位：桩钢筋做遇水膨胀止水条或止水环（施工过程中若遇雨水将失效）。止水环（原理与止水条类似，但施工更简便）。

螺栓孔密封圈的作用与用途：螺栓孔密封圈是有遇水膨胀橡胶经过多种工艺加工而成，是一种可遇水膨胀的橡胶膨胀胶圈。螺栓孔密封圈安装在螺栓的两端，起到密封螺栓孔的作用。

螺栓孔密封圈技术要求：

- 1、螺栓孔密封圈膨胀体具有橡胶的特点性能，膨胀率不受水质的影响。
- 2、螺栓孔密封圈的耐水性、耐化学介质性、耐久性优良，洗水膨胀后溶胀物析出少，膨胀倍率大。

腾达温馨提示您：无论您订货量多与少，路途近与远，工程大与小，腾达橡塑始终会为您提供质优价廉的产品与周到完善的售后服务，给腾达打一个电话，我们有能力让您相信我们生产供应商！同样质量比价格，同样价格比质量！我们腾达工程橡塑有限公司真诚期待与您的合作！选择我们定给您不一样的惊喜！欲了解更多产品详情，欢迎您访问我们企业各网站：

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料仅仅是经验之谈，图片仅供参考，文字加图片版权解释归腾达公司所有。