

# 河南厂家直供不锈钢铁马镀锌铁马护栏美观大方结实耐用可按需定制

产品名称	河南厂家直供不锈钢铁马镀锌铁马护栏美观大方结实耐用可按需定制
公司名称	河南申济交通隔离设施有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:河南申济 尺寸:1000*1500mm 产地:河南郑州
公司地址	郑州市金水区花园路29号3号楼1单元14层1410号
联系电话	13623862251

## 产品详情

施工铁马又称为铁马、施工铁护栏、施工护栏、市政铁马等，高度基本都为1.0、1.2米。主要用于对道路及建筑施工时起到与人群隔离的作用。

隔离作用施工护栏一般常用于普通道路，高速公路还有各级公路十字路口、收费站、桥梁、停车场、车站、码头、

危险地区和道路施工地段，地点临时隔离栏等场所作为道路分道、区域围蔽安全隔离、分流、导向或用在一些提书的庆祝活动场合、或体育娱乐等竞技表演场合的秩序维护，亦可作工厂、车间、仓库、停车场、商业区、公共场所等场合中对设备与设施的保护与防护等。

1、不锈钢铁马护栏结构整体轻巧美观，经济实惠，安全、高效、可靠，容易造成客流带来上下游众多企业及人员的受损。2、水平交通钢铁铁路护栏主要由顶网、立柱、中分柱、主、次杆、边柱、顶柜组成，它的设计一般可沿铁路长度1.5~2.0米，在长度上长度为4~6米。其中桩的尺寸对于接受长度为3.5~5米的铁路桥梁相当重要，当一辆客车在沿线进行维修时，只有有的支撑杆方可作用在此铁路上。自动化程度高：所有的公司的故障率会很低，而且随着修理工人的数量增加，其交通费会相应增加，并且它的人性化特性要比普通铁路来得强。工厂化装车：装车采用推土机人工给车辆送入预定的位置，能让车辆高速行驶，也缩短了工人对车辆的人力，操作人员可直接拿出手表，持工具往箱子中一站,出工作地点后就可进行下一工序了。

2、钢制管道钢制管道就是钢管和铁管并用，制成方便施工、质量也较好。这种钢管在低温时强度高，即施工费用低，而钢管的强度却是热轧钢管的数倍，这样就降低了工人的劳动强度，所以一直广泛用于交通管制。3、无缝钢管无缝钢管是一种集成式无缝钢管，它具有钢管外表光滑，塑料多孔结构，吊耳可弯曲。虽然其强度有所下降，但钢管仍然使用塑料薄膜，每年200~300公斤，冬季40~50公斤，比钢管重3倍以上。钢管的优势有三：（1）钢管内壁光滑，不会缩水；（2）焊接耐腐蚀，长期使用强度可以保证其完整、稳定和可靠；（3）热变形小，减少主要受热点和过热点管件的损坏；（4）吸收空气中的水蒸气能耗少，用水来调节管的温度和使用寿命，其生产效率高达90%以上；（5）颜色为白色，硬度不高，耐磨性和耐用性好。

由于钢制管子重量轻、横截面可以变形，它没有铸铁管管的脆性，不结块，不渗漏，同时不易发霉变形，因而适合作为道路桥梁上的隔离屏障，也是土木工程中不错的材料。它的钢材\*\*\*大特点是耐腐蚀，原料主要为渣土和有机物等。4、密封圈密封圈主要用于车辆和人员的内外装卸和吊装，它的好坏关系着管材和设备的使用寿命，因而是保证车辆和人员通畅接触，满足交通需要的重要材料，对防止意外事故发生有着不可低估的作用。密封圈的选择应慎重，除满足质量要求外，还要注意其表面颜色，无刺手，纹路和谐。只有颜色搭配合理、图案美观，才能起到美观的作用。