

限速标志显示屏 LED限速标志 高速公路信息屏

产品名称	限速标志显示屏 LED限速标志 高速公路信息屏
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰美 型号:P16 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋2楼
联系电话	0755-32816633 18665313218

产品详情

限速标志显示器 LED限速标志 高速路信息内容屏

室外LED显示器(模组)日常维护保养表明 1、几块模组持续没亮或有出现异常：查验数据信号方位1块异常模组的线排和电源插头是不是触碰优良，如模组无LED亮，则说明无开关电源键入，请查验开关电源一部分（能用数字万用表查验），如发生花型（有颜色错乱的闪光点）则说明模组信号不好键入，请查验1块异常模组的线排的键入端是不是触碰密切，可数次拔插检测，如难题依然能够替换新的线排。 2、单模组没亮：查验该模组的开关电源供货是不是优良，主要是查验模组上的电源插头是不是有松脱。如一整块模组发生色调错乱或是颜色不一致（但有数据信号键入，有恰当的界面）则为数据信号传送排县接触不良现象，再次插下线排，或是拆换检测过的线排。如拆换优良的线排仍有一样难题，请查看PCB板的插口是不是发生难题。 3、单灯没亮难题检验方式：用数字万用表查验LED是不是毁坏，假如灯坏掉就按下边第5项换灯。实际测灯方式：把数字万用表打进电阻器X1档，指南针数字万用表黑直流电流表接LED的正级，红直流电流表接负级（数字表黑笔接负，记号笔正接），假如LED亮，测定的灯是好的，假如灯没亮，测定的灯是坏的。 4、LED亮斑维护保养（无法控制点）：历经单灯检验确定为LED毁坏，则依据具体要求，可选择性选用以下维护保养方式。正脸维护保养：用相匹配型号规格的螺丝起子从正脸将固定不动面具镙丝去祛除（留意保存好镙丝），取下面具，开展换灯（请依照下边换灯方式换灯），换灯和胶体溶液密封性完毕后，将原面具还原，上紧镙丝（上镙丝时一定要留意不必压着灯），若有胶体溶液残余在LED表层请仔细消除胶体溶液。反面维护保养：用相匹配型号规格的螺丝起子从反面将镙丝去祛除（留意保存好镙丝），拔出数据信号线排，为安全性请不要拔出电源连接线，以避免出现意外，当心将模组从钣金件孔内取下，移到壳体反面，随后按照正脸维