

平顶山医院污水处理设备一体化

产品名称	平顶山医院污水处理设备一体化
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	29000.00/套
规格参数	
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

平顶山医院污水处理设备一体化 一体化生活污水处理装置是采用的生物处理工艺，在总结生活污水处理装置的运行经验的基础上，所开发的一种一体化的生活污水处理装置。它集去除BOD5、COD、NH3-N、硝化及反硝化功能于一体，具有出水水质稳定、占地小、自动化程度高、维护操作方便等优点。一体化生活污水处理设备可设置成埋地式，地面之上可种花草或进行硬化，不影响周围环境。医院污水处理调试运行

平顶山医院污水处理设备一体化 曝气生物滤池的启动采用接种启动的方式。经过淘洗后的好氧活性污泥与原污水以一定比例混合后泵入曝气生物滤池，连续小气量曝气3d，然后逐步增加进水量和曝气量，在一个月水量由10m³/逐步增加到200m³/d，同时每天观察出水状况，及时调整进水量。在进水量200m³/d、并且由原来的间断运行改为连续运行、进入满负荷运行状态之后，经过一周的稳定运行，设施的有机物脱除率已达到设计要求。曝气生物滤池进入正常运转后，启动二氧化氯设备的调试。一周后调试结束，系统进入正常运转状态。

平顶山医院污水处理设备一体化若是医院污水，消毒池可增加停留时间至1~1.5h。处理污水的水处理设备的特点可埋入地表以下，设备上种植花木，草坪，也可设置在室内。对周围环境无影响，污泥产生量少，噪音小于二类地区的标准。全自动控制，无需专业人员管理。操作简便，维修方便，工艺新，效果好，使用寿命长。设备可按标准布置，也可随地形需要特殊布置。消毒池处理污水的水处理设备的适用范围处理水量：标准型为1.0~80.0(m³/h)。消毒装置：消毒池按规范：“TJ14-74”标准为不小于30分钟大于80.0(m³/h)时需另行设计。原水浓度：BOD标准型 250mg/L，加强型 400mg/L，超过400mg/L时需另行设计。设备主要适用于住宅区，宾馆，码头，机场，商场，疗养院，学校，厂矿等行业的生活污水。