

不锈钢海水提升泵特征

产品名称	不锈钢海水提升泵特征
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:三合 尺寸:400 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

不锈钢板海面污水提升泵商品特性：1.泵构件由不锈钢板材做成，离心水泵的耐蚀性，耐磨性。2.离心水泵全部的构件均根据水体环境卫生检验运输的水零污染。3.减少了离心水泵的运作成本费，促使短的取回成本费。4.离心水泵经久耐用、可适应繁杂的运行状态。5.易损件构件非常容易换。

不锈钢板海面污水提升泵配套设施潜水电泵主要参数：

(1) 4' ' 电动机 不锈钢板电动机 (联接法兰盘分铜或不锈钢板二种)

单相电：0.37kW至1.5KW

三相：0.37kW至7.8kW

(2) 6' ' 电动机 生铁电动机 (标准配备)、不锈钢板电动机 (依据用户需求)

三相：4kW至37kW

(3) 8' ' 电动机 生铁电动机 (标准配备)、不锈钢板电动机 (依据用户需求)

三相：5.8kW至115kW

海面污水提升泵典型性运用：

清理水、变软水的循环和增加

供电、灌溉工程

减少地下水

增加

各种各样工业生产主要用途

工作中标准

没有固态颗粒物或化学纤维的较稀清理的非腐蚀液态

液态温度：*高 35

压力：38巴

pH值：6.5-8.5