

耐高温潜油电泵低位吸水潜水管中泵

产品名称	耐高温潜油电泵低位吸水潜水管中泵
公司名称	天津三合水泵有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:三合 尺寸:400 产地:天津
公司地址	天津市津南区长青科工贸园区重庆街75号502B43
联系电话	022-28693437 18102100337

产品详情

底位吸湿深潜管内泵就是我司在传统式的井用泵的种类上改善的一种泵的种类，吸进口坐落于底端。

底位吸湿深潜管内泵构成：

- 1.发电机组由：离心水泵、潜水电泵（包含电缆线）、供水管道和自动开关四大一部分构成。泵为单吸多级别立式离心泵；潜水电泵为密闭式注水湿试、立柱式三相绕线式电机异步电机，电动机与离心水泵根据爪式或中键圆盘式连轴器立即；配置有不一样规格型号的三芯电缆线；启动机器设备为不一样容积级别的空气漏电开关和自耦缓解压力启动器、供水管道为不一样直径的无缝钢管做成，选用法兰盘连接，高水泵扬程潜水泵采用截止阀操纵。
- 2.引流壳中配有一个橡胶轴承；离心叶轮用锥型套固定不动在泵轴上；引流壳选用螺纹或地脚螺栓联成一体。
- 3.高水泵扬程潜污泵上端配有逆止阀，防止关机水击导致发电机组毁坏。
- 4.潜水电泵轴上端配有迷宫式防砂器和2个反方向安装的骨架密封，避免流砂进到电动机。
- 5.底位吸湿深潜管内泵潜水电泵选用水润滑轴承，下边配有硫化橡胶变压膜、变压弹簧，构成调压室，调整因为温度造成的工作压力转变；电机绕组选用高压聚乙烯绝缘层，涤纶护线套耐潮特种电缆，电缆线连接方法按QJ型电缆终端头加工工艺，把接头绝缘层脱下刮净漆层，各自接好，电焊焊接坚固，用生橡胶绕-层。再用防潮胶带缠2~3层，外吐司面包上2层防水胶带或自来水胶粘接包一层橡胶带（单车里胎 防止渗漏。

底位吸湿深潜管内泵购买须知：

一、如您必须购买底位吸湿深潜管内泵;需明确：

1、总流量、水泵扬程、自吸式高宽比

2、配套设施输出功率、WQ污水潜水泵;工作标准电压

3、出入规格

4、底位吸湿深潜管内泵过电流物质，便于大家专业技术人员为您精确挑选