

纤维增强硅酸盐防火板通风风管外包硅酸盐板12mm耐火2小时风管包覆板

产品名称	纤维增强硅酸盐防火板通风风管外包硅酸盐板12mm耐火2小时风管包覆板
公司名称	山东深特建材有限公司
价格	17.00/平方米
规格参数	耐火温度:2000 以上 导热系数:0.03 产地:山东
公司地址	阳谷县博济桥办事处燕山路与清河东路交叉口南200米路东
联系电话	15166506088

产品详情

防火隔板 防火隔板也称不燃阻火板,是由多种不燃材料经调配压制而成,具有阻燃性能好,遇火不燃烧时间可达3小时以上,机械强度高,不爆、耐水、油、耐化学防腐性强、无毒等特点。YD-Ba型无机防火隔板燃烧试验中,火焰温度达1000 时不变形,各项指标符合GA161-1997的规定要求,燃烧性能达到GB 8624规定的A级(不燃性)标准。山东深特火克板(纤维增强硅酸盐板防火板),板材规格为1220X2440,厚度为8、9、10、12,其中常为9、10、12几种规格,耐火极限均为1~4小时,为不燃性A1级,无放射性,应用于1-4小时防火墙,防火吊顶,1-2-3小时防火耐火风管,排烟管道,钢梁、钢柱包敷等,施工简便,易于切割,产品自重低,易于运输,厂家可提供通用施工方法供参考,山东深特防火板厂家主要生产纤维增强硅酸盐防火板,又称为:硅酸盐板、纤维增强硅酸盐板.主要应用于防火墙、防火吊顶、防火耐火风管、防火排烟管道、防火墙板、防火风道权、幕墙衬板防火板、防火包敷、吊顶防火板规格1220*2440mm,厚度为;8mm.-24mm纤维增强硅酸盐防火板是以多种无机防火材料和环保植物纤维,托贝莫来石晶体,粉石英、火山灰、云母为主要成份,经高温蒸养和干燥处理而成一种新型防火板材;各项指标均达到标准要求,主要特点:轻质、防火、耐水、隔音、隔热、不变形、不破裂、可锯、可刨等优点,广泛用于建筑内特殊区域的防火,如:防火分区隔墙[耐火极限1-4小时]、防火吊顶、防火挡烟垂壁、幕墙内衬、自撑式防火板烟道、铁皮风管包敷、钢结构防火包敷、耐火烟道、防火包敷、防火门等;是一种环保防火专用材料、质量可靠产品,已经广泛用于各类建筑物上.性能特点:防火:深特火克板防火性能好,被动防火系统各构造,深特防火板通过国际标准GB/T9978英国标准BS476/国际标准ISO834防火测试。经过消防设施产品质量监督检验合格产品。

环保:符合环保要求经济:质轻高强,降低建筑结构成本。表面装饰性强:粉刷、墙纸、贴面砖皆可。防水防潮:托贝莫来石晶体构造为主,稳定性卓越,受湿度变化影响小隔热节能:保温隔热性能好,降低能耗。使用寿命长:水泥、粉石英等无机基材,易于装饰,无惧恶劣环境,使用寿命同砖石防霉,防蛀,耐老化。