

南通采光好的工业提升门

产品名称	南通采光好的工业提升门
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

南通采光好的工业提升门

品牌：沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

沃太VOTAL工业提升门有独到的设计理念，大面积铝框视窗的采用，使得门的外观极具现代感。精致修长的铝合金型材，明亮通透的全落地视窗，与现代工业建筑外墙的理念不谋而合。提升门采用40毫米双层保温门板做底板，保证了整门的稳固性，钢板表面的聚酯涂层，以及门板的压纹设计，不但起到防腐防锈的作用，而且对门的表面的划痕和污物有一定的遮瑕的效果。

工业提升门基本特点：

- 1、提升门的门板采用双层钢制的聚氨酯保温门板，能降低热能损耗，起到保温节能的作用；门板的特殊形状和表面的压筋设计使得提升门具有优异的抗风性能，足以抵抗12级台风。
- 2、提升门的轨道，主轨及副轨均采用2.0mm镀锌钢板，轨道上镶嵌软硬共挤密封胶条并安装配有隔热板，避免轨道和墙体直接接触产生冷桥，有效减少冷库能耗，防止轨道表面结露、导致地面积水和轨道锈蚀。
- 3、提升门的底部、侧部、顶部都配备了EPDM橡胶条，以起到密封隔绝的作用，优质的橡胶在低温的极端气候下也不会有破裂、伸缩的现象发生，有效隔绝门板内外空气的对流,减少冷气的泄露，减少能源损失。
- 4、电机在停电情况下，直接松开离合，可用手动拉链条，来开启门体，因为有扭簧的扭力来平衡，所以

拉动非常的轻便。反方向拉动则是关门，来电的时候电机自动会关上离合，不需要人工额外操作，非常简单。

5、具有手动控制、有线电动控制和无线遥控三种基本控制方式，同时还具有自动控制装置的接口（如地磁感应器、红外传感器等）、互锁控制装置的接口（如与装卸平台互锁等）。

工业提升门使用的注意事项：

- 1、不要把易燃、易爆物品堆放在门的边缘，以免电器动作火花造成危险。
- 2、用户需提供个电源漏电保护开关，跳闸电流为0.03A(漏电流)或电力系统已经有相应的漏电保护系统。
- 3、用户在使用前应了解提升门正常使用方法和常用注意事项。使用工业门应该严格遵循工业门的使用细则，不正确地使用产品将给自己及他人带来严重的伤害。
- 4、在执行任何维修维护操作前，必须关掉系统的总开关。
- 5、在门体运动过程中，不要让小孩或动物站在产品附近。
- 6、用户必须避免个人去维修和自行调整自动化装置。当工业门出现损伤时，应立即联系工业门供应商。