

CSFH系列船用手动防火风闸

产品名称	CSFH系列船用手动防火风闸
公司名称	青岛船陆通风机设备有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	品牌:青岛船陆 材质:碳钢 尺寸:120*150
公司地址	市北区长沙路49-175号
联系电话	19954276685

产品详情

CSFH手动防火风闸

手动防火风闸主要用于有防火要求的通风系统的风管上，当发生火灾时，一旦风管内温度上升到70 以上，防火风闸迅速自动关闭，以达到区域隔离防止火势沿风道蔓延扩大的工能，控制形式，手动执行器。本公司的防火风闸是根据海上工作设计的，能够有效地阻挡水气、烟雾渗入，确保在此类环境下正常工作，特别适用于船、海上平台和地下工程等潮湿环境。

型号说明：

“ C ” 船用

“ S ” 手动型；

“ FH ” 防火风闸

“ (D) ” 多叶片，无字母表示单叶片

“ A × B ， DN ” ： A × B 矩形：长 × 宽（风管内档） DN 圆型：风管直径

产品功能：

防火风闸主要用于有防火要求的通风系统的风管上，当发生火灾时，一旦风管内温度上升到70 以上，防火风闸迅速自动关闭，以达到区域隔离防止火势沿风道蔓延扩大的工能，控制形式，手动执行器。本公司的防火风闸是根据海上工作设计的，能够有效地阻挡水气、烟雾渗入，确保在此类环境下正常工作，特别适用于船、海上平台和地下工程等潮湿环境。

基本参数：

- 熔断温度 70 ± 3 ,
- 关闭时间 $< 2S$,
- 漏风量 $5m^3/m^2 \cdot h$,
- 防火等级A0~A60 ;

应用场合 :

防火风阀主要用于通风、空调系统的风管上,平时处于“常开”状态,当空气温度达到 70 时,通过风阀内熔断器动作而自动关闭。广泛用于各类型客船、货船、舰艇及海洋石油平台等通风管道上。