

321型聚硫防水胶纸箱包装 液态聚硫橡胶铁桶包装

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 321型聚硫防水胶纸箱包装 液态聚硫橡胶铁桶包装 |
| 公司名称 | 衡水腾达橡塑有限公司 |
| 价格 | 9.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水 |
| 公司地址 | 衡水北方工业开发区88号 |
| 联系电话 | 0318-2213821 15031855056 |

产品详情

321型聚硫防水胶纸箱包装 液态聚硫橡胶铁桶包装

321型聚硫防水胶主要成分：

321型聚硫防水胶以液态聚硫橡胶为主体材料,配合以增粘树脂、硫化剂、补强剂等制成的密封胶。聚硫防水胶为双组份膏状物,两组分有明显色差,便于混合均匀。使用比例为A:B=100:8-12,对金属及混凝土等材质,聚硫防水胶具有良好的粘接性,可在连续伸缩、振动及温度变化下保持良好的气密性和防水性,且耐油、耐溶剂、耐久性好。

321型聚硫防水胶配比度：

对于不易粘接的材料部位要保证粘接效果,要用专用的底涂料先涂刷一遍后再施密封胶(底涂料另配)。应防止气泡混入,切记涂胶时,应该压实,填平密封处,防止气泡混入。搅拌好的双组份聚硫防水胶必须在2个小时内使用完,因为2小时后膏状胶体在化学成分的作用下就开始漫漫凝固了。(表干时间 24小时,7天后方可试验,28天性能全部达到。)

321型聚硫防水胶的施工方法及注意事项

a建筑物必须保持干燥、干净、无油污。

b在施工前应先将底涂液涂于表面,待表面干燥后把缝隙的两边10mm处贴上50mm宽的防护胶带,以防施工中多余的聚硫防水胶把构筑物表面弄脏。

双组份聚硫密封胶包装：

321型双组份聚硫密封胶纸箱包装：每箱净重25kg，其中5桶白料，一桶黑料（内装5袋）。

321型双组份聚硫密封胶铁桶包装：每桶净重25kg，其白料一大桶，一桶黑料（内装5袋）。

321型双组份聚硫密封胶涂抹用量：

321型双组份聚硫密封胶一般是桶装。有大、小包装之分，分为AB组分，也叫作双组份321型双组份聚硫密封胶，重量比为10:1,每组的体积约为:0.003125立方米,可嵌填1公分*1公分伸缩缝31米左右。相当于1公分*1公分的缝隙需要嵌填0.16公斤双组份321型双组份聚硫密封胶。另每箱配底涂液一小瓶,在伸缩缝注胶前十分钟,保证注胶基面干净干燥的情况下均匀的涂薄薄一层,底涂液的作用是增加321型双组份聚硫密封胶与混凝土的粘结强度。它的价格一般按公斤（千克）计算，需求量大的客户一般就按吨计算。