

单组分自流平防潮封堵剂、高分子防凝露封堵材料

产品名称	单组分自流平防潮封堵剂、高分子防凝露封堵材料
公司名称	佛山市禅城区恒盛胶业有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区南庄镇堤田群建工业区
联系电话	19195558028

产品详情

单组分自流平防潮封堵涂料应用高分子聚合物混合技术，采用高活性化学物质配方，使用本品灌封后可快速自流平，对电气设备底部缝隙形成充分密封，具有良好的密封、防火、防凝露、防动物等功能；能耐受自然温度冻融循环和各种恶劣环境，具有不变形、不变质、不开裂的特点；与各种金属材质、电缆护套材质均可紧密粘合，而且不产生不良化学反应；适用于;高低压开关柜、箱式变电站、电缆分支箱、开闭所、环网柜、美式箱变、端子箱、风力箱变、光伏箱变、高铁专用箱变及其它电力设备电缆室进出防凝露封堵,完全阻断凝露湿气源头，是电网电气设备安全运行，防潮封堵作业的优良方案。

产品特点：

- 1、安全，防水、绝缘、阻燃、防小动物侵入；
- 2、操作建议，开启包装即可使用，流动性良好自动找平，单人操作，无需辅助（电、火、水等）；
- 3、适用性强，能有效抵抗恶劣环境，耐温-40 —180 ，不开裂、抗腐蚀、延长设备使用寿命。

施工工艺：

- 1、使用前清理作业面，修整电缆，污垢，保持作业面干燥；
- 2、根据电缆排布形状制作模板，并在封堵现场拼合而成，其两边电缆缝隙用有机堵料封堵密实；
- 3、本品为单组分固化，无需搅拌混合，开启即可使用，开启包装后将本品倒入目标区，待其自动流平、固化后拆除模板，即可完成现场应用。

注意事项：

- 1、本品遇空气固化，储存及运输时应保持干燥和通风，防止雨淋、日晒；
- 2、未开启包装使用有效期为12个月，超过使用有效期经复检合格后可继续使用；
- 3、请勿直接接触人体，否则应及时就医。