

养殖场冷风机现货供应

产品名称	养殖场冷风机现货供应
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

环保空调文字说明：

环保空调，又称蒸发冷风机(简称冷风机)，是一种集降温、换气、防尘、除味于一身的蒸发式降温换气机组。环保空调除了可以让企业车间、公共场所、商业带来新鲜空气和降低温度之外，还有一个重要特点----节能、环保！它是一款全新无压缩机、无冷媒、无铜管的环保产品，主要部件核心-----蒸发式湿帘（多层波纹纤维叠合物）及1.1KW的主电机/是传统中央空调耗电1/8，能为各行业更实在的省电。

降温换气原理:

环保空调（冷风机）适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经嘉讯蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集场所。

· 产品简介：环保空调，冷风机，水冷风机，节能环保空调是利用水蒸发带走热量的原理，室外新鲜的空气经过水帘降温，过滤后，环保空调将冷空气送入到车间，厂房，能迅速降温4--10度。环保空调，冷风机具有耗电少，每小时用电仅1度电。投资少，效能大，集降温，换气功能于一体。养殖场冷风机现货供应

- 大风量轴流式送风机组
- 底盘采用不锈钢焊接，表面粉末喷涂处理，坚固耐用

- 自动清洗功能，防止湿帘结垢，延长湿帘使用寿命
- 操作系统可靠、控制面板简单实用
- 采用高性能湿帘提高降温效率

铁皮瓦屋顶的安装方式和技术要求:

- 1、屋架必须有足够的强度承受单元和维护人员的重量；
- 2、屋顶开口尺寸不得超过管道安装尺寸20mm；
- 3、设置必须是水平；养殖场冷风机现货供应
- 4、主机法兰和送风弯头的截面必须平整；
- 5、所有镀锌瓦管道必须防水处理，防止漏水；
- 6、四角必须加支架。

砖墙结构 [厂房](#)屋顶安装方式说明技术要求

- 1、用40*40*4角铁架与钢筋混凝土螺栓连接固定；
- 2、屋顶必须有足够的强度来承受单元和维护人员的重量；
- 3、屋顶开口尺寸不得超过管道安装尺寸20mm；
- 4、设置必须是水平；
- 5、主机法兰和送风弯头的截面必须平整；养殖场冷风机现货供应
- 6、所有屋顶管道必须进行防水处理；
- 7、四角必须加支架。

环保空调的使用建议:

- 1、高温天时关闭冷冻开关，将换气调整到大值。因为在高温天，制冷机制冷 [效果](#)不佳。
- 2、暴雨天气不得接通电源以免雨水进入室内。