

# 环保空调水帘冷风机

产品名称	环保空调水帘冷风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

## 产品详情

### 冷风机应用关键点：

1、湿帘冷风机和水泵电源电路宜集中控制系统，自动开关需装房间内。冷风机应用前，应保证湿帘和蓄水池中无脏物，每一年清理1~两次；冬天无需时，将池中水放净，用塑料薄膜把壳体捆扎好，以防脏物进到机内。

2、添加池原水应是清理水，以维持湿帘冷风机管道通畅和湿帘效率高。如发觉湿帘供电不够或不匀时，要查验池里是不是少水(池里浮球开关能全自动补水保湿和停水)，水泵是不是运行及其供水管道路和水泵入水部位，尤其是喷水管头道上小圆孔有无阻塞，查验喷水管头路是不是坐落于湿帘中间。

冷风机安装于窗、墙以外，用三通接头与对话框或墙口或墙孔相连。冷风机出入口应当高一些，不适合直吹身体。安装前，先用角铁焊上固定支架，其主要参数规格，由安装当场状况明确。充分考虑维修世人进到机内安全性，宜选用40-50角铁。

湿帘冷风机距墙间距应超过30CM，以防进到该侧湿帘气旋遇阻。湿帘冷风机自然通风方法一般有纵向和横着二种，横着自然通风气旋过流断总面积大，风力小，非常容易导致很大总面积盲区，而纵向自然通风气旋断总面积小，风力大，盲区总面积不大。应用标准批准状况下，应当尽量选用优秀纵向自然通风方法。环保空调水帘冷风机

### 主要特点

投资少，效能大

使用环保可以不闭门窗。

能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。

耗电量少，每台每小时用电量在0.5--0.8度，不用氟里昂。环保空调水帘冷风机

每台家用冷风机送风量：1000—4000立方米每升。

每台冷风覆盖面积达20--40平方米。

降温主件（湿帘）采用进口件。

冷风机适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风，室外新鲜空气经水冷空调过滤、降温后向室内源源不断的大量输送。

冷风机将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，如在纺织、针织等车间使用，不但能改善降温增湿条件，而且还能净化空气，减少针纺过程中的针耗和断丝率，提高针纺织产品质量。因此，节能空调特别适用于高温及人群密集场所。环保空调水帘冷风机

冷风机的系统简直易于快捷安装、维护，无须专业维护人员，电脑式控制系统，全自动定时每8小时清洗一次，保证干净水质和制冷效果，延长湿帘使用寿命，减少维护的工作量，敞开式水分布器，分水均匀，不会堵塞，大流量的排水阀，去污更彻底；