

热转印膜厂 江西热转印膜 缙彩值得信赖

产品名称	热转印膜厂 江西热转印膜 缙彩值得信赖
公司名称	金华市缙彩装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号
联系电话	13665889229 13665889229

产品详情

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

现在越来越多的家庭选择用热转印膜来装饰家里，那么你们知道热转印膜的生产流程吗？

原料的提前准备

a、板材塑料薄膜的提前准备 热转印膜的质粒载体有多种多样，热转印膜生产，运用普遍的是PET，热转印膜厂，它具备规格可靠性好，支撑力匀称，耐高温好用，离型性好的特性。尤其是在五颜六色阶调纸稿的重现层面具备显著的优点。塑料薄膜的规格型号如总宽、薄厚规格及型号按生产厂家规定选中。另外要查验塑料薄膜平面度，筒料是不是有“突筋”、“荷叶袖”等不符品质规定的状况。

b、离型剂的提前准备 离型剂是一种具备离型性、破乳性和黏合性的高粘度的全透明环氧树脂，由于离型剂中溶剂蒸发速率较快，因此在施胶全过程中，要留意操纵黏度，即操纵离型剂的含固量，含固量般操纵在23%上下，若含固量小于19%，施胶离型剂后的热转印膜转印纸实际效果不理想化。另外留意离型剂的透光性，要不然会危害包装印刷层的实际效果。

c、印刷油墨的提前准备 热转印工艺印刷油墨归属于凹版印刷印刷油墨，印刷油墨的干燥关键借助溶剂的蒸发，板材塑料薄膜明确以后，江西热转印膜，依据印刷品的主要用途和印刷工艺原材料的特性或按施工单规定挑选适合的印刷油墨。查验印刷油墨的粒度、黏度、色彩、上色力等指标值，看是不是所有合乎包装印刷品质对该印刷油墨的规定。

d、粘胶剂的提前准备 热转印工艺用粘胶剂为热溶胶，既色全透明或淡黄色浓稠液体，施胶干燥破乳后，膜质全透明，在施胶好离型剂和印刷油墨的表层具备出色的复合型色牢度和非凡的柔韧度，耐磨损擦，防水和强酸强碱等物质工作能力强，耐老化能优良。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

如何预防热转印膜油墨印刷起膜伤害

防范措施以下：

- (1) 不能用干燥过快的印刷油墨；
- (2) 添加慢干溶剂等加补剂；
- (3) 拆换早已霉变的印刷油墨；
- (4) 在墨斗线里不断的拌和；
- (5) 在墨斗线上设定一个封闭式的机盖；
- (6) 调整热吹风机视角。稍有包装印刷基本常识的人都了解当干燥过快、印刷油墨浓度值过淡、流动性欠佳、印刷油墨触变性大或塑胶地板印刷膜油墨静电感应时，将印刷设备速率调快，即避免了印刷油墨提早在印刷版上干燥，又摆脱了包装油墨印刷成墨产生的起膜，另外也清除了文图的花纹常见故障。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

金华市缙彩装饰材料有限公司主营生产热转印膜，适用于：PS、PVC等各种发泡框条、异形材料和板发泡板、高中密度板、不锈钢、铝合金、铁等物品的表面花纹转印。

缙彩将始终如一地以精湛的技术、先进的工艺、优良的品质、周到的服务面向市场和广大客户。为客户提供满意的产品和服务，让客户在商场赢得时间，赢得效益。

热转印膜是由什么组成的：

- 1、基底层：即离型层、印刷层、胶粘层的载体——热转印基膜，热转印基膜包括pet膜、opp膜、pvc膜等，需求根据详细产品的需求进行挑选对应的基膜，否则会影响热转印产品质量。
- 2、离型层：是一层离型剂的涂层，在常温下坚持固体状态，在一定的温度下可熔化，与基底层的粘结力变小，能很快从基膜脱离，无粘连剩余物。
- 3、印刷层：该层是热转印制品图案体现美感的底子所在，其关键在于热转印油墨的挑选与调配，热转印工艺完成后，热转印膜价格，就只剩印刷层附着在热转印产品外表，所以印刷层材料的挑选尤为重要，稍不注意就会影响热转印产品质量。
- 4、胶粘层：其实践成分便是一种热熔胶。根据不同的承印物，挑选对应的热转印胶水。

热转印膜厂-江西热转印膜-缙彩值得信赖由金华市缙彩装饰材料有限公司提供。金华市缙彩装饰材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。缙彩——您可信赖的朋友，公司地址：浙江省金华市金东区孝顺镇孝顺镇纬三路108号，联系人：童军。

