

特殊规格包装 水膨胀止水条 PN型止水条 定制尺寸

产品名称	特殊规格包装 水膨胀止水条 PN型止水条 定制尺寸
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

特殊规格包装 水膨胀止水条 PN型止水条 定制尺寸

腻子型遇水膨胀止水条产品简介：

腻子型遇水膨胀止水条的性能指标序号项目指标PN-150PN-220PN-3001体积膨胀倍率/% 1502203002高温流淌性(80 ×5h)不易流淌,低温试验(-20 ×2h)不易脆裂。

腻子型遇水膨胀止水条是遇水膨胀止水条的一种,又称为腻子型缓膨止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条,是以无机材料、橡胶、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤制而成的具有遇水膨胀特性的条状密封材料。

腻子型遇水膨胀止水条是一种新的橡胶产品。它既有一般橡胶制品的性能,又能遇水自行膨胀的性能,是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。

腻子型遇水膨胀止水条的特性：

该产品具有遇水膨胀,膨胀倍率高,以水止水,加压不失水,暴露不风化。移动补充性强,置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能,可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙,对于已完工的工程,如缝隙渗透漏水,可用该止水条重新堵漏。

使用该止水条费用低且施工工艺简便,耐腐蚀性能佳。

腻子型遇水膨胀止水条的规格：

规格：截面分别有15×20、20×30、20×50、30×50、10×40mm等多种规格。也可根据客户要求定做尺

寸。

腻子型遇水膨胀止水条优点：

- 1、本品可直接放在混凝土施工缝的基面上，施工方便，快速简捷。
- 2、本品遇水后即可在几十分钟内逐渐膨胀、一方面堵塞一切渗水隙，另一方面与混凝土接触面紧密结合，从根本上切断渗水通道。
- 3、主体材料为无机矿物质，所以耐老化、抗腐蚀、抗渗能力不受温湿度交替变化影响的功能，具有可靠的耐久性。
- 4、具有显著的自愈功能，当施工缝处出现新的微小缝隙时，止水条可继续吸水膨胀，进一步堵塞新的微缝，自动强化防水效能。
- 5、在水泥砂浆浇筑过程中，其吸水膨胀率很小，不会因为混凝土中存在的拌合水而产生预先膨胀而导致胀破混凝土。
- 6、本品经反复浸泡无主体材料浸出、无碎块，遇水膨胀性能保持良好。

产品适用范围：

本产品被用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防水密封和船舶、机车等工业设备的防水密封。

本公司产品包装：主要有两种包装方式。特殊规格的包装，也可根据客户要求定做。

（15×20、20×30mm包装）5米/根；5根/箱；25米/箱。

（30×50mm包装）：5米/根；2根/箱；10米/箱。

我公司有比较科学的管理制度，本公司会充分了解施工现场的温度、气候，为用户提供准确、科学的技术支持，坚持配送合格质量的止水条产品，产品严格把关，杜绝不合格产品，不轻易出厂，以理想的产品与服务回馈社会。