

焦炭用尼龙橡胶输送带

产品名称	焦炭用尼龙橡胶输送带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	99.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

尼龙输送带适用于

常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状

、粒状、粉末的多种物料、如[煤炭](#)、焦炭、砂石、[水泥](#)

等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为6.5~2.5t/m³的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。尼龙输送带和普通棉布芯输送带相比具有强力高、弹性好、耐冲击、自重轻、成槽性好等优点，它可以有效的降低输送成本，实现高速、大跨度、长距离输送。

尼龙芯输送带具有带体薄、强力高、耐冲击、性能好、层间粘合强度大、屈挠性优异及使用寿命长等特点，适合中长距离、较高载量高速条件下输送物料。尼龙输送带不但有这些优点，主要的是它快捷方便，大大提高了工作效率和工作完整程度。

2品种规格

品种

根据覆盖胶性能不同分为耐寒型、耐酸型、耐碱型、耐油型、耐磨型等。

根据用途的不同可以分为提升带、动力带、输送带。

根据结构的不同可以分为普通叠层式、加横向增强层的抗冲击、防撕裂型。

(1) 带芯材质：NN100、NN150、NN200、NN300、NN400、NN500

(2) 带宽：100mm-3000mm

(3) 布层：1 - 10层

(4) 覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

层间粘合强度：

指标项目		布层间	覆盖层与带芯间	
覆盖层厚度0.8-1.5mm	覆盖层厚度>1.5mm			
全部试样平均值，N/mm,不小于		4.5	3.2	3.5
全部试样 低峰值，N/mm不小于		3.9	2.4	2.9

注:所有试样 高峰值不得超过20N/mm

规格

(1) 带芯材质：NN100、NN150、NN200、NN250、NN300、NN350、NN400、NN450、NN500

(4) 覆盖胶：工作面：1.5-8.0mm 非工作面：1.5-4.5mm

3特点[编辑](#)

1、本产品由尼龙帆布经压延、成型、硫化等工序精制而成。

2、本产品适应不同使用条件的要求，可制成包边式、开边式、中梯型、边梯型等不同结构

尼龙输送带适用于常温下输送非腐蚀性的无尖刺的块状、粒状、粉末的多种物料、如煤炭、焦炭、砂石、水泥等散物（料）或成件物品，输送堆积密度为 $6.5\sim 2.5\text{t/m}^3$ 的各种块状、粒状、粉状等松散状物料，也可用于成体物品输送。

特点：

- 1、带体弹性好，耐冲击，耐磨损。
- 2、屈挠性好，易于成槽。
- 3、不发生霉蚀。