

150克保湿土工布 混凝土路面养护

产品名称	150克保湿土工布 混凝土路面养护
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.40/平方
规格参数	断裂强度:4500N 顶破强度:600N 宽幅:2m,3m,6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

混凝土路面养护土工布的特点

它具有以下特点

- (1)广泛应用于沥青路面，水泥混凝土路面及路基的增强。无论硬性路面和柔性路面皆可适用，与传统路面比能降低造价，延长使用寿命，防止道路反射裂纹。
- (2)产品厚度适宜，易与沥青路面结合，与粘层油结合后形成隔离层，具有防水和保温作用。
- (3)质量轻、高强度。抗拉强度均 8 KN/m，延伸率40 ~ 60%，完全满足JTJ/T019-98《公路土工合成材料应力技术规范》中对土工布的技术要求。
- (4)表面粗糙，不易滑动。铺设时将表面经特殊处理后粗糙的一面朝上，增大摩擦系数，增加面层结合力，防止施工时被车轮卷起、破坏，同时可抑制车辆、摊铺机在布上出现打滑现象。
- (5)有防紫外线、耐寒冻、抗化学腐蚀和抗生物破坏能力。
- (6)易施工、应用效果好。一般土工布的纤维丝容易被车辆轮胎带起，引起挂丝，严重时甚至会被卷起，造成土工布产生位移和结构破坏。