

电动防爆型刀闸阀、隔爆型电动刀闸阀

产品名称	电动防爆型刀闸阀、隔爆型电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	型号:PZ973X、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

【电动防爆型刀闸阀、隔爆型电动刀闸阀电动装置参数及特点】：

参数

1、电源：AC380V、50HZ。

2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。

3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。

4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。

5、环境温度：-20 ~ 425 。

6、可选：配电气控制器。

特点:

1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。

2、安装高度及位置不受限制。

3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。

4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

【电动防爆型刀闸阀、隔爆型电动刀闸阀产品技术参数】：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.76	100 -425 25	100 -4 纸浆、污水 、渣水混和

【电动防爆型刀闸阀、隔爆型电动刀闸阀阀门结构图】：

【电动防爆型刀闸阀、隔爆型电动刀闸阀阀门零部件材料】：

阀体、上盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质

【电动防爆型刀闸阀、隔爆型电动刀闸阀阀门外形及连接尺寸】：

公称压力MPa	口径DNL	D1	D2	H	D0	L0	L1	L2	N-	电	
0.6MPa	50	43	90	110	600	125	215	318	197	4-M12	DZ
	65	46	110	130	670	125	215	318	197	4-M12	DZ
	80	46	125	150	680	125	215	318	197	4-M16	DZ
	100	52	145	170	700	125	215	318	197	4-M16	DZ
	125	56	175	200	720	125	215	318	197	8-M16	DZ
	150	56	200	225	790	125	215	318	197	8-M16	DZ
	200	60	255	280	850	125	215	363	197	8-M16	DZ
	250	68	310	335	1100	125	215	363	197	12-M16	DZ
	300	78	362	395	1180	125	215	363	197	12-M20	DZ
	350	78	412	445	1280	125	215	363	197	12-M20	DZ
	400	102	462	495	1460	125	215	363	197	16-M20	DZ
	450	114	518	550	1600	235	240	437	277	16-M20	DZ
	500	127	568	600	1800	235	240	437	277	16-M20	DZ
	600	154	670	705	2100	235	240	437	277	20-M22	DZ

