

洁净室无尘车间实验室维护保养高效空气过滤器定期更换工作

产品名称	洁净室无尘车间实验室维护保养高效空气过滤器定期更换工作
公司名称	中山市美蓝洁净科技有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:美蓝净化 型号:320-484*630* 产地:广东中山
公司地址	广东省中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭52卡之一
联系电话	18676194672

产品详情

中山美蓝洁净科技生产各类型初中GAO效空气过滤器，有隔板GAO效空气过滤器无隔板GAO效空气过滤器W型GAO效空气过滤器耐高温GAO效空气过滤器，另承接各类型洁净室无尘室无菌室实验室的维护保养和GAO效空气过滤器的更换工作

随着工业的快速发展，无尘车间越来越被各位厂家所重视，不过很多消费者无尘车间要用到哪些设备？其中就有GAO效过滤器。那么无尘车间GAO效过滤器安装有哪些要求呢？下面的中山美蓝洁净科技为大家揭秘。

- 1、GAO效过滤器安装前，必须对洁净室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次清扫、擦净，达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装GAO效、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后，净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上，再次清扫、擦净洁净室后立即安装GAO效过滤器。
- 2、GAO效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放，防止剧烈振动和碰撞。
- 3、GAO效过滤器安装前，必须在安装现场拆开包装进行外观检查，内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证，技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配，对于单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。

4、安装GAO效过滤器的框架应平整。每个GAO效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。

5、GAO效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时，都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。

6、采用密封垫时，垫的厚度不宜超过8mm，压缩率为25%~30%。其接头形式和材质应符合规定。采用液槽密封时，液槽内的液面高度要符合设计要求，框架各接缝处不得有渗液现象。采用双环密封条时，粘贴密封条时不要把环腔上的孔眼堵住；双环密封和负压密封都必须保持负压管道畅通。

中山市美蓝洁净科技有限公司，是一家在业界拥有广泛美誉度的股份制净化技术企业，美蓝洁净科技公司致力于为用户提供包括：恒温恒湿洁净车间、洁净实验室、中央空调通风工程、车间空调系统改造、节能改造工程、除尘和废气净化、废水处理和纯水中水回用工程在内的整厂环保净化全项目承建服务和相关过滤器材配套服务，力求以更合理的综合成本优势，更完善的整厂规划设计，为各地用户的产业提升，创造更大的价值回报！

中山美蓝洁净，拥有15年通风净化工程的设计和施工经验，包括恒温恒湿净化装修工程、净化车间改造及疑难改造项目等，深入了解各行各业行业用户需求与特点。在华南地区有很多成功合作案例。

中山市美蓝洁净科技有限公司：承接：10-300000级净化工程装修与设计，层流手术室，负压病房，GMP净化工程、化妆品厂净化工程、QS食品厂净化工程、电子厂净化工程、行业无尘车间设计装修、实验室装修工程

专业生产净化设备：风淋室、货淋室、过滤器、传递窗、GAO效送风口、洁净工作台、生物安全柜、自净器、新风柜、层流罩、实验室家具、FFU过滤单元等