

# 西安英威腾电源HT1110XL安装

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 西安英威腾电源HT1110XL安装                      |
| 公司名称 | 武汉将金甲电气科技有限公司                          |
| 价格   | 13561.00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:英威腾HT1110XL<br>型号:HT1110XL<br>产地:深圳 |
| 公司地址 | 武汉武昌区                                  |
| 联系电话 | 4008160186 15072484001                 |

## 产品详情

西安英威腾电源HT1110XL安装西安英威腾电源HT1110XL安装

10~40kVA，三进三出，双变换在线工作，广泛应用于、通信、教育、交通、气象、广播。电视、工商税务、卫生、能源电力等各个行业领域。功率范围。应用领域，性能特点。工作方式，产品简介。旁路。输出，系统，主路输入。型号 HT33010XS HT33010XL HT33015XS HT33015XL HT33020XS HT33020XL HT33030XS HT33030XL HT33040XL HT33040XS。容量 10kVA 10kVA 15kVA 15kVA 20kVA 20kVA 30kVA 30kVA 40kVA 40kVA。

INSPD系列，精密智能配电柜，技术参数表，采取电源输入、输出、电力监测的一体化配电设计；配备RS远程通讯接口。用户可实现远程监测；全彩触摸屏，提供触摸，式的人机交互功能；开INSPD（精密配电柜）。380/400/415VAC（3相+N+PE）；220/230/240VAC（单相+N+PE），100~630A，型号，630A、1/2/3/4P可选（根据图纸实际需求配置），50/60Hz±10%。固定式开关、热插拔式开关、热插拔可调相式开关。标配7寸及以上彩色液晶触摸屏，主路电能、有功功率、视在功率、功率因数、三相相电压、三相线电压、电流、负载百分比、电压谐波、电流谐波。

MF250-12 IN系列，智能精密空调（26kW~100kW）高可靠性，经过严格认证的高品质件，每组出厂均经过严格的联机运行测试，高节能率，控制系统制冷系统效率，的一体式EC风机，风机风量可连续调节，下送风采用EC风机下沉式设计。、低噪的柔性涡漩式压缩机。高精度膨胀阀制冷、节能，除湿设计、湿度控制。变频控制无级调速室外风机，模块化设计，气流组织优异，能效比高，高适应性，下送风。上送风机组的多种配置多种监控方式，风冷冷凝器提供适合不同温度环境（包括低温启动）的配置可，根据客户需要进行定制化设计。

陕西将金甲电气科技有限公司是一家从事UPS电源的高科技公司，是伊顿，英威腾公司品牌代理商，伊顿ups电源，英威腾UPS电源“绿色，环保，低耗节能”，为客户解除后顾之忧，各种稳压电源空调及配

套设备，从事为银行、邮局、石油、保险、铁路、航空、邮电、国税、电力等系统用户提供伊顿ups产品和服务。北京中企智电科技有限公司公司集代理销售，技术开发，工程服务为一体，凭借的产品推广经验，完善的UPS电源解决方案，超值的产品服务保障，赢得了各业界广大用户的终信赖。我们在整合国内外先进的技术和产品的同时，致力于深入把握顾客需求（从顾客关键负载的使用环境和供电环境出发，综合考虑重要性、安全性、可靠性、适用性），注重降低客户的采购成本和使用成本，为客户提供高性价比的解决方案。公司秉承：“顾客是上帝”的经营宗旨，、务实、创新的企业精神，北京中企智电科技有限公司以率的工作方式及良的商业素质首先认真对待每位客户，真正让每一位客户无任何后顾之忧。我们奉献给用户的不仅是适合国内使用环境、品质优良的高科技产品，同时也是我们，\*，及时，贴心的服务，真正实现我们的经营宗旨

型号。容量，电池。系统，主路输入。RM060-TX，380/400/415VAC(线电压)，50/60Hz，>099，TDi(H<%0%线性负载)，304~478VAC(线电压)满载304~228VAC(线电压)负载从到75%之间线性降额，40-70Hz。±240VDC(32~44节可设置)，20%\*有功功率，±1%，380/400/415VAC(线电压)。-20%~+15%。50/60Hz(额定)±1Hz。±3Hz。±5Hz。正常模式92%经济模式95%，LCD+LED触摸屏+键盘。

INCI系列。机架式空调性能特点。应用领域，IN(4~12kW)的制冷量范围涵盖42~121kW。具备前送，风、上面+侧面送风多种气流组织形式。可根据项目选择。佳匹配的送回风方式。节能。大风量、高显热比，R410A环保冷媒，直流变频压缩机。离心风机。电子膨胀阀节流。大面积盘管换热器，气流组织顺畅，换热均匀。换热效率高，特有送风方式设计，机柜内空气的温度场和流场分布。可靠性高，采用世界零件设计。365天×24小时全天候不间断运行，整机设计并达到系统匹配，智能监测，配置标准485通讯接口。

INCI系列。机架式空调性能特点。应用领域，IN(4~12kW)的制冷量范围涵盖42~121kW。具备前送，风、上面+侧面送风多种气流组织形式。可根据项目选择。佳匹配的送回风方式。节能。大风量、高显热比，R410A环保冷媒，直流变频压缩机。离心风机。电子膨胀阀节流。大面积盘管换热器，气流组织顺畅，换热均匀。换热效率高，特有送风方式设计，机柜内空气的温度场和流场分布。可靠性高，采用世界零件设计。365天×24小时全天候不间断运行，整机设计并达到系统匹配，智能监测，配置标准485通讯接口。

相关因素现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置，电池容量的大小由'安时数(AH)'这个指标反映，其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池，安时数大的容量大；相同安时数的电池，电压高的容量大，

”据了解，由原属工业集团公司(下称中航工业)相关业务分拆而组建的发动机集团公司(下称航发)于今年5月31日完成注册，并与8月28日在北京举行成立大会。航发被认为是承担发动机专项的主体企业。上述人士告诉记者，航发之所以从中航工业分拆出来，目的就是希望能够专心致志把发动机做，“我国在发动机上已经由很长时间的激烈，但是和世界先进水平差距还是很大，目前正处在突破的关键时期。

西安英威腾电源HT1110XL安装西安英威腾电源HT1110XL安装