

# 门式双梁起重机 合肥双梁起重机 合肥宏发品质高

产品名称	门式双梁起重机 合肥双梁起重机 合肥宏发品质高
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

## 产品详情

对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡的要求检查，发现异常现象，应予排除。双梁起重机分室内、室外两种。订货时应注明工作环境的高、低气温及电源种类等技术要求。双梁起重机主要由桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。根据使用频繁程度不同，门式双梁起重机，分为A5、A6、A7三种工作级别。吊钩桥式起重机动作操纵全部在司机内完成。

起重机大、小车在正常作业中，严禁开反车制动停车；变换大、小车运动方向时，必须将手柄置于“零”位，双梁起重机哪家好，使机构完全停止运转后，方能反向开车。双梁起重机主要由桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。根据使用频繁程度不同，分为A5、A6、A7三种工作级别。吊钩桥式起重机动作操纵全部在司机内完成。工作中突然断电时，合肥双梁起重机，应将所有的控制器手柄置于“零”位，在重新工作前应检查起重机动作是否正常。

双梁起重机分室内、室外两种。订货时应注明工作环境的高、低气温及电源种类等技术要求。双梁起重机由起升机构、运行机构、桥架结构三部分组成，其中起升机构由电动机、制动器、减速器、卷筒组、定滑轮组、吊钩组、起升限位、传动轴、联轴器等组成。电缆型钢滑道与小车轨道中心线平行，连接后应有足够的机构强度，无明显变形，接头处触面应平整光滑，高低差不大于0.5mm，以保证悬挂电缆滑车能灵活移动。

门式双梁起重机-合肥双梁起重机-合肥宏发品质高(查看)由合肥市宏发起重机有限公司提供。合肥市宏发起重机有限公司是从事“单梁起重机,双梁起重机,门式起重机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。