

钢质医用门 安庆医用门 扬子弘福|一门一证

产品名称	钢质医用门 安庆医用门 扬子弘福 一门一证
公司名称	安徽扬子弘福安防有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省长丰县下塘工业园纬四路一号扬子弘福安防有限公司
联系电话	13866107493 13866107493

产品详情

医用门应安装医用门闭门器，或设置让常开医用门在火灾发生时能自动关闭门扇的闭门装置。医用门上如镶嵌玻璃，应采用医用玻璃，其耐火性能应符合对应类别的医用门条件。常闭医用门应在其明显位置设置“保持医用门关闭”等提示标识。医用门的使用：设在高层建筑内的自动灭火系统的设备室、通风、空调机房，应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙，安庆医用门，1.50h的楼板和甲医用门与其它部位隔开。

医用门的使用：锅炉房、变压器室、柴油发电机房(等危险性较大的房间)当必须在医用墙上开门时，应设置能自动关闭的甲医用门。医用门，是用来维持走火通道的耐火完整性及提供逃生途径的门。其目的是要确保在一段合理时间（通常是逃生时间）内，保护走火通道内正在逃生的人免受火灾的威胁，包括阻隔浓烟及热力。双扇医用门应具有按顺序自行关闭的功能，通过顺序器来实现。医用门安装的门锁应是医用锁。

医用门，是用来维持走火通道的耐火完整性及提供逃生途径的门。其目的是要确保在一段合理时间（通常是逃生时间）内，保护走火通道内正在逃生的人免受火灾的威胁，自动医用门，包括阻隔浓烟及热力。医用门主要由四部分组成：闭门器、门板的材料(有06和08等几种)、门框材料、医用板组成。正常使用寿命在5-8年间，门板的铁材较厚，同样厚度的医用门，甲医用门的重量要大于乙级医用门。医用门的作用主要是在消防重点部位起到医用隔离的作用。医用门是建筑物医用分隔的措施之一，医用门价格，通常用在医用墙上

，楼梯间出入口或管道井开口部位，要求能隔烟、火。医用门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起重要作用。

钢质医用门-安庆医用门-扬子弘福|一门一证由安徽扬子弘福安防有限公司提供。“防火门、钢质门、防盗门等”选择安徽扬子弘福安防有限公司，公司位于：安徽省长丰县下塘工业园纬四路一号扬子弘福安防有限公司，多年来，扬子弘福坚持为客户提供好的服务，联系人：陈先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。扬子弘福期待成为您的长期合作伙伴！