

扬子弘福|价格优惠 防火门厂 滁州防火门

产品名称	扬子弘福 价格优惠 防火门厂 滁州防火门
公司名称	安徽扬子弘福安防有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省长丰县下塘工业园纬四路一号扬子弘福安防有限公司
联系电话	13866107493 13866107493

产品详情

防火门，是用来维持走火通道的耐火完整性及提供逃生途径的门。其目的是要确保在一段合理时间（通常是逃生时间）内，保护走火通道内正在逃生的人免受火灾的威胁，包括阻隔浓烟及热力。防火门按材质分类可以分为：木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门以及其他材质防火门，我们常用的防火门是木质防火门和钢质防火门。防火门按照防火等级分甲乙丙三种，甲防火门。它的耐火极限为1.2h，一般为全钢板门，屋玻璃窗，甲防火门以火灾时防止扩大火灾为目的。

重要设备间需要设置防火门，以保护设备安全，常用的设备间有：变配电室（甲）、通风空气调节机房（甲）、消防水泵房（甲）、电梯机房（甲）、发电机房（甲）、储油间（甲）、消防控制室（乙级）、灭火设备室（乙级）。防火门按耐火极限可分为甲、乙级、丙级三类，钢质防火门，耐火极限要求分别为90分钟、60分钟和30分钟，防火门厂，而且用于制作木质防火门的木材需进行干燥及阻燃处理，其中所用的五金配件也必须是防火五金配件。防火门的安装必须要在规定的位置，安装好之后的密封性要达到一定的标准，门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm，其他缝隙不应大于3mm，并且开关灵活无变形等现象。若门上有玻璃，还要检验玻璃压条的密封已经稳定。

双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能，通过顺序器来实现。防火门安装的门锁应是防火锁。防火门的安装必须要在规定的位置，钢制防火门，安装好之后的密封性要达到一定

的标准，门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm，其他缝隙不应大于3mm，并且开关灵活无变形等现象。若门上有玻璃，还要检验玻璃压条的密封已经稳定。常用的木质防火门和钢质防火门的门扇和门框，滁州防火门，分别是用难燃木材和钢材制作，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料。

扬子弘福|价格优惠(图)-防火门厂-滁州防火门由安徽扬子弘福安防有限公司提供。安徽扬子弘福安防有限公司在防盗门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，扬子弘福一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈先生。