

有机硅憎水剂seal08 鼎成新材 有机硅憎水剂

产品名称	有机硅憎水剂seal08 鼎成新材 有机硅憎水剂
公司名称	南雄鼎成新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省南雄市精细化工园平安二路西五号
联系电话	18128900417 18128900417

产品详情

鼎成新材料有机硅憎水剂粉末FS180可以替代阿克苏诺贝尔SEAL80，陶氏SHP60，SHP50等硅烷基憎水剂粉末，广泛应用于有高憎水性要求的水泥基砂浆，包含腻子憎水粉，装饰砂浆，抹灰，批荡砂浆，填缝剂等。

FS180粉末憎水剂添加0.2%既有明显的憎水效果，一般添加量为干料总重量的0.2%-1%；实验数据表明，在此范围内可以通过调整添加量来满足不同的憎水性要求！在水化完成后，不仅表面有防水效果，内部结构有有防水性能。是一款的憎水添加剂！

鼎成新材料有机硅憎水剂粉末FS180，有机硅憎水剂1306，是一种三元一体的细小颗粒，有粉末载体、胶体包裹材料和可以分散的有机硅活性成分组成，胶体能将活性成分稳定保存在粉体中，加水以后得以释放。可以替代道康宁SHP60，SEAL80等硅烷憎水剂粉末。

防水是个隐蔽工程，工程开发发商为了减成本，往往降低了防水的标准，使用不耐久的防水材料，前期可能不能发现出来，但一段时间后则必然显现！在早期建筑行业中，干混砂浆中一般加入硬脂酸钙来起到防水效果，前期也会有防水效果，但到后期会由于分散不开和加量比较大而影响砂浆的强度，而且防水效果也会变得很差。现在建筑行业干粉砂浆中会加入有机硅憎水剂来起到防水保温的效果。它适用于各种干粉体系中，比如防水砂浆、保温砂浆、饰面砂浆、填缝剂、粉末涂料、自流平材料等体系里面能

很好的分散开来，稳定性好，有机硅憎水剂，易于存储，遇水得以释放出来。下来咱们来详细介绍下鼎成FS180-憎水剂粉末

有机硅防水剂粉末FS180是一种流动性良好的白色硅烷防水剂粉末，用于水泥基的砂浆体系，减少材料水分的吸收，可作为水泥砂浆防水剂粉末，装饰砂浆憎水剂粉末，腻子砂浆干粉憎水剂，保温材料憎水剂粉末（有机硅疏水剂粉末），可以防止紫外线破坏基材表面的颜色，也能减少引起美观的问题例如泛碱。可以与其他干粉类材料再混合设备中进行混合，生产各类干粉砂浆产品，一般添加量为干粉总重量的2‰-5‰，较大加到2.5%也不会影响干粉的墙度，保质期长达12个月。

鼎成新材料是一家生产有机硅憎水剂（硅烷基乳液及溶剂型有机硅防水剂）及粉末憎水剂添加剂。生产的水性硅烷基防水剂乳液已经达到并超出国家对含水的涂料中VOC要求。目前已隆重推出低VOC有机硅防水剂乳液，并已经供应与大批涂料工厂。

国外发达国家对涂料中VOC含量的限制也很严格。以欧盟而言，有机硅憎水剂seal08，一类（亚光类）涂料不得高于每升30克，二类（有光类）不得高于每升200克。

涂料国标《GB18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》中VOC含量的定义是：“涂料中总挥发物含量扣减水分含量，即为涂料中挥发性有机化合物含量。”一般说来，材料中所含VOC越少，它对人体的危害就越轻微。

随着国家对环境保护的升级，目前已经有出台对涂料中挥发物VOC的限制要求

三个强制性国家标准：GB18581-2001、GB18582-2008、GB24408-2009。其中规定含水的涂料VOC的含量 48克/升，不含水的涂料VOC含量 120克/升关于绿色涂料的复界定制，应分为三个层次：

- 1、涂料的总有机挥发量(VOC)：有机挥发物对我们的环境、我们的社会和人类自身构成直接的危害。
- 2、溶剂的毒性：亦即那些和人体接触或吸入后可导致疾病的溶剂。它只不过是达到环保要求的指标而已，但是还是有一定的有害气体存在
3. 关于涂料的VOC标准主要有以下几条：

GB18582《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》等国家强制性标准，对内墙涂料有害物质含量做了更加严格的限制。

GB18581《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

有机硅憎水剂seal08-鼎成新材(在线咨询)-有机硅憎水剂由南雄鼎成新材料科技有限公司提供。南雄鼎成新材料科技有限公司实力雄厚，信誉可靠，在广东 韶关 的水处理化学品等行业积累了大批忠诚的客户。鼎成新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事石材防护剂厂家，石材防护剂价格，石材防护剂批发的厂家，欢迎来电咨询。