

防火窗公司 淮南防火窗 白云南粤防火门

产品名称	防火窗公司 淮南防火窗 白云南粤防火门
公司名称	安徽白云南粤防火门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县太白镇工业集中区
联系电话	13855533316 13855533316

产品详情

钢制防火窗的使用

钢质防火窗在私人住宅，办公区域，公共场所都被广泛利用，防火窗不是任意安装设置的，它是一个具有设置要求和规则的产品。安装钢质防火窗时，要注意其水平和垂直对齐方式。水平查看时为一条线，钢质防火窗厂家，垂直查看时也为一条线，同时高低方向也是平行的。对于钢质防火窗应安装在什么位置? 安装位置的具体要求是不符合窗口墙的0.8米处，如果未设置物理墙，则要使用防火窗进行分隔。

当两栋建筑物对防火隔离距离不满意并打开侧防火墙上的窗口时，要使用防火窗。

高层公寓只有一个疏散梯，需要配置为钢质防火窗。防火墙不应位于U、L形状的内角和其他高层构造中。当拐角靠近时，内角两侧墙壁上的、窗口与、孔之间的间隔不应小于4.00m。当相邻侧配备强等级防火窗时，间隔不受限制。

靠近防火墙两侧的门、窗口、孔之近边缘的程度不应小于2.00m;当间距小于2.00m时，应设置坚固的钢质防火窗。正常使用的时候，防火墙不应该打开，当它要打开时，需要能够关闭钢质防火窗。对钢质防火窗的安装要选择合适的位置。

隔热防火窗与非隔热防火窗

隔热防火窗与非隔热防火窗如何区别，什么时候应该用隔热防火窗？什么时候应该非隔热防火窗呢？来带大家了解一下隔热防火窗与非隔热防火窗如何区别。

在建筑防火新规范中，规定住宅建筑及商业建筑，达到一定的高度必须使用具有耐火性能的防火窗，防火窗公司，且耐火时间不低于60分钟。根据建筑窗户的不同部位，淮南防火窗，隔热防火窗和非隔热防火窗应运而生。两种防火窗都具有一定的耐火性能，但是也具有一定的差异。

安徽白云南粤防火门有限公司。负责经营防火门及防火窗业务。李自力是专业研制和生产防火防盗系列产品的厂家，中国消防协会和广东省消防协会会员单位。工厂自一九*年成立以来一直是以市场为主导，与广州市消防科学技术研究所合作。凭借的科学技术，过硬的产品质量和完善的售后服务取得了骄人的业绩。承接了广州高楼中信广场及众多商厦酒店等，工厂总 壹千多万元，防火窗生产厂家，拥有自己的厂房，现有职工200多人，专业技术人员占20%，其中具有多年本行业经验的工程师、工程师15人。大量进口及国产名优设备（如用于钢质门生产的有加拿大进口电脑控制折弯机、无损伤点焊机等，运用于木质门生产有精密推台锯、四面刨等）和一支高素质专业生产技术队伍和售后队伍。

防火窗公司-淮南防火窗-白云南粤防火门由安徽白云南粤防火门有限公司提供。安徽白云南粤防火门有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！