

仿古建筑门楼厂家 赣州建筑门楼 锦艺防腐木

产品名称	仿古建筑门楼厂家 赣州建筑门楼 锦艺防腐木
公司名称	南城县锦艺景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市南城县建昌镇创业路32号
联系电话	18970423311 18970423311

产品详情

防腐木地板维护

防腐木，是将木材经过特殊处理后，仿古建筑门楼制作，具有防腐烂、防白蚁、防真菌的功效。专门用于户外环境的露天板材，并且可以直接用于与水体、土壤接触的环境中。是户外防腐木地板、网格、及其他室外防腐木构筑物的材料。

现在市面上的处理主要有以下两种:1、真空剂施压浸泡；2、深化防腐木，又称热处理木。

防腐木的种类有很多种，的是樟子松防腐木，新余建筑门楼，南方松防腐木，柳桉防腐木等。

樟子松防腐木：樟子松树质细、纹理直，价格适中，目前在市场上颇受欢迎；

南方松防腐木：南方松树种材质强、其抗弯能力出色，南方松具有特别的强度和结构力，在木构造行业有“软木”美誉，价格略高于樟子松防腐木；

防腐木：即炭化木，炭化木是经过炭化处理的木材，炭化木分为表面炭化木和深度炭化木。炭化木主要应用于墙板、花、桑那房、户外家具等，但不推荐使用于接触水和土壤的场合，价格与南方松防腐木差不多；

菠萝格防腐木：防腐木因颜色有轻微差别，仿古建筑门楼构件，分“红菠萝”、“黄菠萝”，是目前市场户外材料。材质微具光泽，纹理深交错、结构粗、质硬重、强度高、比重大、干缩甚小稳定性甚好，价格昂贵，一般是樟子松防腐木的4-5倍。

需要注意的是：由于户外环境下使用的特殊性，任何旅顺防腐木地板都会出现裂纹、细微变形、这属正常现象，并不影响其性能和结构强度。我们建议1年左右给您家的户外防腐木地板做一次维护，用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。适时的维护保养，可以大大延长旅顺防腐木地板的使用寿命。

如何处理防腐木的变形和开裂

给木材足够的风干时间，或使用干燥炉进行干燥处理以减少木材的水分含量；

产品制成后，涂上一层木油，可有效锁住木材内部的水分，减少开裂和变形的发生；

随时观察，及时维护，并在出现裂缝时使用大理石胶填充间隙。

由于北欧红松材料的自然特性，其核心结构紧凑，很难被外部生物，并具有天然的防腐性能。由于树的核心部分也可以具有与表面相同的使用寿命，因此开裂不会影响耐腐蚀性和结构强度！

木材在浸渍之前必须先进行窑干，因为木材的水分会阻止木材吸收防腐剂的渗透和吸收。一般来说，木材在浸渍前的含水量约为16-18。

防腐木工业拥有专用的固化剂设备。对防腐浸渍处理后的木材进行高温定性测试，以确保试剂的稳定性并防止使用过程中试剂的泄漏。

由于木材的自然特性，它不可避免地会导致开裂和变形，因此，无论是否对木材进行了防腐浸渍处理，都会发生这种情况。特别是在户外使用的情况下，气候环境变化很大。当木材由于天气变化和其他因素而产生水分时，体积会膨胀，而当阳光照射水分时，木材的体积会收缩。因此，在木材长期连续膨胀和收缩之后，无论是否进行防腐处理，都会引起变形和开裂。

防腐木制品使用的注意事项？

一、必须要做好清洁的相关工作，如果清洁工作做得不到位，仿古建筑门楼厂家，还是会在很大程度上直接影响到樟子松防腐木制品质量的。

二、避免摆放在非常潮湿的地方，过于潮湿会导致防腐木制品内部含水量急剧上升，影响本身的稳定性，容易出现脆化、腐烂、霉变现象。

三、防腐木制品应摆放在平稳的地面上，如果长时间处于一个不稳定的状态，会让各个部分的受力非常不均匀，导致一些固件出现松脱的状态。

仿古建筑门楼厂家-赣州建筑门楼-锦艺防腐木由南城县锦艺景观工程有限公司提供。南城县锦艺景观工程有限公司为客户提供“抚州仿古建筑;防腐木屋,防腐木凉亭(四角-六角-八角),长廊”等业务，公司拥有“抚州仿古建筑;防腐木屋,防腐木凉亭(四角-六角-八角),长廊”等品牌，专注于建材加工等行业。 ，在江

西省抚州市南城县建昌镇创业路32号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：卢经理。