

吊钩双梁起重机 铜陵双梁起重机 合肥宏发值得信赖

产品名称	吊钩双梁起重机 铜陵双梁起重机 合肥宏发值得信赖
公司名称	合肥市宏发起重机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新城开发区燎原南路50号
联系电话	15155184956 15155184956

产品详情

双梁起重机主要由桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。根据使用频繁程度不同，分为A5、A6、A7三种工作级别。吊钩桥式起重机动作操纵全部在司机内完成。滑线应设安全标志。滑线非接触面上涂红色油漆，并在适当的位置装设安全标志，吊钩双梁起重机，或相线带电的指示灯。电缆型钢滑道与小车轨道中心线平行，连接后应有足够的机构强度，无明显变形，接头处触面应平整光滑，高低差不大于0.5mm，以保证悬挂电缆滑车能灵活移动。

主回路不送电控制回路送电进行操作及安全控制器限位开关的动作模拟检查，以确保起重机制安全性，满足运行要求。起重机桥架分两片到货，组装时利用50吨吊车分别将两片桥架吊至已安装好的轨道上，电动双梁起重机，然后进行组装，且应保证大车行走的四个车轮底部在同一个水平面上。运行机构由电动机、制动器、减速器、传动轴、联轴器、车轮组构成，小型双梁起重机，小车集中驱动，大车分别驱动；桥架结构由主梁、端梁、走台、电缆滑架、司机室、梯子栏杆平台等组成。

支架安装应平正牢固，并应在同一水平面或垂直面；绝缘子、绝缘套管不得有机械损伤及缺陷；表面应清洁；绝缘性能应良好。双梁起重机分室内、室外两种。订货时应注明工作环境的高、低气温及电源种类等技术要求。起重机大、小车在正常作业中，严禁开反车制动停车；变换大、小车运动方向时，铜陵双梁起重机，必须将手柄置于“零”位，使机构完

全停止运转后，方能反向开车。

吊钩双梁起重机-铜陵双梁起重机-合肥宏发值得信赖(查看)由合肥市宏发起重机有限公司提供。“单梁起重机,双梁起重机,门式起重机”选择合肥市宏发起重机有限公司，公司位于：合肥市新城开发区燎原南路50号，多年来，合肥宏发坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥宏发期待成为您的长期合作伙伴！