

管子内涨电动端面坡口机 华工

产品名称	管子内涨电动端面坡口机 华工
公司名称	陕西华工机电科技有限公司
价格	15.00/件
规格参数	品牌:华工 型号:HP02-01A 类型:管子坡口机
公司地址	中国 陕西 西安市长安区 西部大道东段24号(韦曲)
联系电话	86 029 85672581 13572119350

产品详情

品牌	华工	型号	HP02-01A
类型	管子坡口机	额定功率	1000 (W)
适用范围	18-1200	冲击频率	50 (Hz)
重量	15 (kg)		

型号规格：hp02型

序号	型号规格	适用管径	备注	序号	型号规格	适用管径	备注
1	hp02-01a	∅ 18-30		7	hp02-14b	∅ 150-352	强力坡口
2	hp02-03a	∅ 28-89		8	hp02-25a	∅ 300-630	
3	hp02-06a	∅ 65-159		9	hp02-25b	∅ 300-630	强力坡口
4	hp02-10a	∅ 80-273		10	hp02-33a	∅ 450-850	
5	hp02-10b	∅ 80-273	强力坡口	11	hp02-33b	∅ 450-850	强力坡口
6	hp02-14a	∅ 150-352					

产品描述：

本机型适合碳钢、合金钢、不锈钢、低温钢等材质的坡口加工。广泛应用于石油、化工、天然气、食品、锅炉、制药、核电等行业管道安装工程。

该机采用三级行星轮减速器减速，不仅能对管子的u、v型焊缝进行坡口加工，而且能对焊后的凸面法兰和平面法兰进行加工，刚性好，切削力大，精度高。进给手轮上设有刻度尺，进给速度双档调节，一档快速进给，一档微调进刀。刀盘安装刀具可以选择任意角度,快速涨紧自动定位，自动走刀，便于安装，使用安全可靠。

坡口效率 6min/道口 (dn200)

sch40) , 坡口管径从 $\phi 18\text{mm}$ 至 $\phi 850\text{mm}$ 范围内均可 , 坡口管子壁厚可达15mm至75mm。

使用该机进行管子坡口前要先用其它设备如管道切割带锯机切断管子,再进行坡口加工。