

勘测工程600A柴油发电电焊机

产品名称	勘测工程600A柴油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	71800.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

勘测工程600A柴油发电电焊机欧洲狮动力柴油发电电焊两用机品质性能稳定、功率大、维修率低、能适应各种恶劣环境以及高海拔地区使用；发电机端采用稀土永磁发电机，磁场强恒定，输出波形好（接近市电），波形畸变率小于5%，适合给精密设备供电。功率衰减低，机组输出稳定；无励磁绕组，加载、响应速度快、抗过载能力强；发电机效率高出常规发电机的20%，体积、重量仅是常规励磁发电机的80%。特别适用于通信基站、电信机房等别用电需求的地方。

型号：GT-600TSI

电焊机参数

额定电流：600A

电流调节：0-600A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机参数

额定功率：25KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：GT4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

噪音db/7M：72/89

油 箱：60L

保护装置：有

长 宽 高：2400*1100*1500 (mm)

净 重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm

勘测工程600A柴油发电电焊机对于电焊机而言相信做钢结构工程、建筑工程以及常年在野外施工的朋友们来说一点都不陌生，因为这是他们工作的必备品，电焊机顾名思义就是需要用电的焊机，可是对于一个从事野外施工的的工种，他们在外作业能接到电源的情况好少见，这也给我们从事此项工作的朋友来说带来了很大的苦恼

柴油发电焊机和柴油发电焊机常见问题

- 1:电流不够：检查交流电压、直流电压是否正常，整流器二好管转速是否3600转。
- 2:没电出：检查飞轮励磁线圈交流电压是否16—18V；再检查整流器交流电压16V转换直流电压18V是否正常，再检查碳刷直流电压（50HZ）9V以上，60HZ碳刷直流电压是9—16V，然后再检查碳刷、电球是否良好。
- 3:电压不够：检查整流器、二好管、碳刷、电球、转换开关是否良好或者线路接触不良。
- 4:不能点焊：检查正负两条大线是否烧断，是否有直流输出，检查电球是否断路。
- 5:点焊时自动停机：检查机油油路单向导通器、化油器、点火器、火花塞是否正常。
- 6:空载负载游车：检查油路、化油器是否供油不上。