

中铁十八局250发电电焊机

产品名称	中铁十八局250发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

中铁十八局250发电电焊机一般的用电设备都要求电源的电压不随负载的变化而变化，其电压是恒定的，如为380V(单相)或220V。虽然接入焊接变压器的电压是一定的，如为380V或220V，但通过这种变压器后所输出的电压可随输出电流(负载)的变化而变化，且电压随负载增大而迅速降低，此称为陡降特性或称下降特性，这就适应了焊接所需各种的电压要求：普通电焊机的工作原理和变压器相似，是一个降压变压器。在齿及线圈的两端是被焊接工件和焊条，引燃电弧，在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。

型号：BT-250TSI

电焊机参数：

额定电流：250A

电流调节：0-250A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：BT-192FA

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-92

保护装置：有

长宽高(mm)：755*510*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

中铁十八局250发电电焊机欧洲狮柴油发电焊机和柴油发电焊机能焊在这么好的原因有
；采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳
焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型AVR技术与减震线圈的应用，
使机器可以达到电焊电压融洽的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作，易操作性
，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间
同时四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛
，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让

您在户外焊接操作变得更加得心应手。欧洲狮动力柴油发电焊机和柴油发电焊机值得您拥有。