

溢捷生产橡胶止水带止水钢板a工程建筑橡胶板a桥梁伸缩缝厂家

产品名称	溢捷生产橡胶止水带止水钢板a工程建筑橡胶板a桥梁伸缩缝厂家
公司名称	衡水溢捷工程橡胶有限公司
价格	4.00/米
规格参数	
公司地址	桃城区红旗大街1469号天玺香苑小区中景大厦16层1607室
联系电话	18932806262

产品详情

溢捷生产橡胶止水带止水钢板@工程建筑橡胶板@桥梁伸缩缝厂家

一：外贴式橡胶止水带

外贴式橡胶止水带又称背贴式止水带或外置式止水带，是一种在公开构筑物混凝土变形缝、沉降缝壁板外侧(迎水面)设置的一种止水结构，具有以止水带的资料弹性和构造方式来顺应混凝土伸缩变形的才能。

二：外贴土橡胶止水带分几类

从资料选择来辨别可分为外贴式橡胶止水带、外贴式塑料止水带、外贴式止水带接头和中埋式遇水收缩止水带等。从构造方式上可分为eb型止水带和EP型止水带两种。值得注意的是由于外贴式止水带设置在混凝土的迎水面，在施工过程中常常请求与防水板停止焊接密封，所以在这种状况下应选择与防水板材质相同的外贴式止水带(如防水板选择外贴式止水带)，另外外贴式止水带运用之后，在混凝土壁板外侧停止回填时应留意对外贴式止水带的维护。

三：止水带：

止水带是用在箱型根底或公开室里，又叫钢板止水带。普通钢板止水带是采用作为母材，由于冷板厚度

可以平均，热板普通厚度达不到平均的水平，厚度普通为2毫米或者3毫米，长度普通加工成3米长或者6米长，普通为三米好运输。

四:止水钢板的运用处置：

在箱型根底或公开室，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇捣墙板混凝土时，就有一条施工冷缝，当这条缝的位置在公开水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需求对这条缝停止技术处置，处置的办法很多，其中比拟通行的办法是设置止水钢板。

溢捷生产橡胶止水带止水钢板@工程建筑橡胶板@桥梁伸缩缝厂家

五：绝缘橡胶板的引见：

规格:3~80mm × 100~2000mm;

比重:1.6;

扯断力:5Mpa;

伸长率:280%;

硬度:65 ° ± 5 ° ;

性能:在介电环境中工作，绝缘电压10万伏;

色泽:黑色或其他各种颜色;

包装:薄膜、编织袋，按客户请求定长、定重包装。

衡水溢捷工程橡胶有限公司。公司占地面积75000平方米，建筑面积3800平方米，现有的员工团队，职工120人。历经改革发展和建设，积累了丰富的生产经验和精干拥有的生产设备和检测设备，已成为我国的公路、桥梁、隧道、水利、电力、工民用建筑等工程橡胶生产厂家之一。