

报价：衡水橡胶止水带价格查询 工业绝缘橡胶板-溢捷

产品名称	报价：衡水橡胶止水带价格查询 工业绝缘橡胶板-溢捷
公司名称	衡水溢捷工程橡胶有限公司
价格	3.00/米
规格参数	
公司地址	桃城区红旗大街1469号天玺香苑小区中景大厦16层1607室
联系电话	18932806262

产品详情

报价：衡水橡胶止水带价格查询 工业绝缘橡胶板-溢捷

一：橡胶止水带

橡胶止水带以自然橡胶或各种合成橡胶为主要原料，掺入多种助剂和填充料，经塑化、混炼、压延和化等工序制成。

依据运用状况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水资料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，顺应变形才能强、防水性能好，温度运用范围为-45 --+60 。当温度70 ，以及橡胶止水带受激烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时，均不得运用橡胶止水带。普通常在公开室外墙和后浇带施工时运用。

二、橡胶止水带的运用办法：

橡胶止水带必需采取牢靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。避免在浇注混凝土时发作位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。

只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，关于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。

常用的固定办法有:应用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不管采用何种固定办法，关于止水带的固定办法应按设计请求的施工停止且必需保证止水带定位，不损坏止水带有效防水部位，便当混凝土浇捣。

三、橡胶止水带的型号：

常见的橡胶止水带的规格型号：

1.中埋式橡胶止水带，主要包括：651型、652型、653型、654型、655型、656型、657型、658型、659型等多种型号，其中651型、652型、654型是中埋式止水带中常用的型号。常用尺寸为300*6、300*8、350*8、350*10、400*10、500*10（单位：mm）等。

2.遇水收缩型橡胶止水带，常用尺寸为：252*6、352*6、352*8、452*8、452*10（单位：mm）等。

3.可卸式橡胶止水带，常用尺寸为：300*6、300*8、350*8（单位：mm）等

4.钢边式橡胶止水带，常用尺寸为：300*8、350*8、350*10（单位：mm）等

5.背贴式橡胶止水带，常用尺寸为：300*8、320*8、400*10（单位：mm）等

6.钢制闸门专用橡胶止水带：P60、P50、P45、P40、P35等和各种内外拐角、平板、桥梁支座等钢制闸门专用橡胶止水带、工程用橡胶制品。

四．绝缘橡胶板的检测：

1.外观:1)斑痕深度和高度没有胶板厚度公差

2)气泡每平米内，面积小于1cm的气泡不5个，恣意两个气泡间间隔不小于40mm。

3)杂质深度及长度不胶板厚度的1/6

4)边沿不齐或海面状宽度不10mm，长度不胶板总长的1/10

5)没有裂纹

2.硬度(邵尔A):55-70

3.拉伸强度及扯断伸长率:

1)拉伸强度(Mpa) 5.0

2)扯断伸长率 250%

4.定伸(150%)永世变形 25%

5.热空气老化(70 °C*72h):拉伸强度降低率 30%

6.吸水性 1.5%

7.电绝缘性能实验:

1)耐电压实验:25KV(有效值)，坚持1min，应无击穿现象[2]

2)击穿电压实验 35KV(有效值)

衡水溢捷工程橡胶有限公司位于石黄高速、大广高速、106国道的穿插点。主要产品有板式橡胶支座、盆

式支座、球形支座、桥梁伸缩缝安装、橡胶止水带、遇水收缩橡胶、防水材料、橡胶充气芯模、聚乙烯闭孔泡沫板等各种橡胶制品