

20kw汽油发电机

产品名称	20kw汽油发电机
公司名称	上海又田实业有限公司
价格	25800.00/台
规格参数	电压:220/380V 频率:50 启动方式:电启动
公司地址	上海市奉贤区长堤路335号
联系电话	18221793963 18221793963

产品详情

20kw汽油发电机应用范围

对各自处理的应急发电设备，该局恳求各部门有进行一致编号并将编号标签张贴在发电设备上，将使命明确到人，并每两月展开包含守时建议、件检查、蓄电池电压测量、油路检查、控制部份检查等内容的守时检查，对存在疑问的有进行修补。

、额定 10KW 12KW 15KW 20KW 25KW 30KW 35KW 40KW

功率：

、备用 28KW 35KW 38KW 43KW

功率：

、额定 50Hz

：

、额定 AC220V/380V

电压：

、启动 电启动 『选配全自动』

：

、机构 静音式

类型：

、相数 单/三相

：

、燃油 93#、95#、98#

型号：

、电机 无刷全铜电机/稀土永磁电机

稀土永磁电机

类型：

、机器 300G/ 310G/ 280G/KW.H

油耗： KW.H KW.H

、工作 8-12.5H

时间：

、消声 工业级三层静音器

装置：

『发动机参数』

、发动 德国沃赫

机：

、发动 MU470 MU470 MU477 MU3E MU-2TR-FED

机型号 -T -TER -TER R-TER

：

、冷却 水冷

：

、额定 3000r/min

转速：

、缸体 四缸、直喷、水冷

结构：

、进气 自然吸气

：

、油箱 50L

容量：

、机油 4L

容量：

、过载 120

能力%

：

、调速 ECU自动调速

：

、压缩 19:01

比：

、绝缘 H

等级：

、工作 —40 ° C——50 ° C

温度范

围：

『尺寸及重量噪音』

、长： 1130m 1280m 1300mm 1480mm
m m

、宽： 720mm 800mm 850mm 900mm

、高： 700mm 820mm 1000mm 1100mm

、整机 270kg 290kg 330kg 350kg 302kg 360kg 450kg
净重：

、7m/ 50-52 0-52 50-52 54-56

db(A)

：

配置： 1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.
过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

随机配 1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

件：

售后服 整机质保一年终身成本

务：

上一篇:[审核中](#)