

## PBT日本三菱工程5010TR 耐冲击

产品名称	PBT日本三菱工程5010TR 耐冲击
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:日本三菱工程 型号:5010TR 产地:耐冲击
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

PBT特性：

- a、机械性能:强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化);
- b、耐热老化性:增强后的UL温度指数达120~140 (户外长期老化性也很好);
- c、耐溶剂性:无应力开裂;
- d、对水稳定性:PBT遇水易分解(高温、高湿环境下使用需谨慎);
- e、电气性能:
- f、绝缘性能:优良(潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料);
- g、介电系数:3.0-3.2;
- h、耐电弧性:120s
- i、成型加工性:普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快,流动性好,模具温度也比其他工程塑料要求低。在加工薄壁制品时,仅需几秒钟,对大部件也只要40-60s即可

文腾塑胶供应PBT 日本三菱工程 5010GN6-30塑胶原料

文騰塑胶供应PBT 日本三菱工程 5010GN6-30-BK塑胶原料

文騰塑胶供应PBT 日本三菱工程 5010GN6-30M8AM塑胶原料

文騰塑胶供应PBT 日本三菱工程 5010R3 BK2塑胶原料

文騰塑胶供应PBT 日本三菱工程 5010R5塑胶原料

文騰塑胶供应PBT 日本三菱工程 5308G30塑胶原料

文騰塑胶供应PBT 日本三菱工程 GF-1130塑胶原料