

# 南昌市卫生养老院生活污水处理设备生产销售 普瑞达YTH

产品名称	南昌市卫生养老院生活污水处理设备生产销售 普瑞达YTH
公司名称	潍坊普瑞达环保设备有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:普瑞达环保 型号:PRDYTH 产地:山东潍坊
公司地址	潍坊市潍城区东风街西首500米厂房
联系电话	18366561103

## 产品详情

### 南昌市卫生养老院生活污水处理设备生产销售

环保行业我公司研制养老院生活污水处理设备采用世界上先进的生物处理工艺，集去除BOD、COD、NH<sub>3</sub>-N于一身，是目前效的污水处理设备。污水处理处理后出水能达到污水综合排放标准GB8978-1996的一级排放标准中水回用标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）标准。

南昌市卫生养老院生活污水处理设备产品介绍：生活污水是指城市机关、学校和居民小区在日常生活中产生的废水，包括厕所粪尿、洗衣洗澡水、厨房等家庭排水以及商业、医院和游乐场所的排水等，人类生活过程中产生的污水，是水体的主要污染源之一，主要是粪便和洗涤污水，生活污水中含有大量有机物，如纤维素、淀粉、糖类和脂肪蛋白质等，也常含原菌、病毒和寄生虫卵，无机盐类的氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁等，总的特点是含氮、含硫和含磷高，在厌氧细菌作用下，易生恶臭物质。

南昌市卫生养老院生活污水处理设备产品特点：

设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，

设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。

设备运行费用低廉

设备可根据设定的水位控制模式，实现全自动运行

应用范围：

居民小区、企业宿舍、高速公路服务区污水处理

宾馆酒店污水处理、企业生活污水处理

煤矿生活污水处理、别墅区污水处理、学校污水处理

新农村社区污水处理、养老院污水处理、乡镇污水处理

没有城市管网的区域、其他相似的污水处理项目

南昌市卫生养老院生活污水处理设备特点：全套设备可埋设于冻层以下或放置地上，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温，二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度，生化池采用生物接触氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，产泥量少，仅需3至6个月以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运，该地理式生活污水处理设备的除臭

方式除采用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施，整个设备处理系统配有全自动电气控制系统，运行安全可靠，平时一般不需要专人管理，只需适时地对设备进行维护和保养。

南昌市卫生养老院生活污水处理设备使用方法：?能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水?  
采用钢制防腐或玻璃钢制作，具有耐腐蚀、抗老化等优良特性?全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，全部装置可设置于地表以下。

养老院生活污水处理设备价格经生化处理后的污水再经沉淀池沉淀后流入消毒池污水中含有大量较大的悬浮物和漂浮物用于去除污水中的悬浮污染物，减少了悬浮物对消毒剂的干扰，节省消毒剂的用量，并为余氯在线自动监测提供良好的环境，有的在污水中存活时间较长为减小占地面积，采用竖流式沉淀池，采用地理式钢筋混凝土结构，与其它处理单元合建在一起，池顶上覆土，为检查维修方便，在絮凝沉淀池的边角处设有检查孔，在絮凝沉淀池的边角处设有检查孔钩端螺旋体能存活30天污泥沉积在泥斗中，通过污泥泵定期经污泥管排入污泥浓缩池中，出水自流入消毒接触池。

消毒接触池：沉淀池出水进入消毒接触池，使污水与消毒剂保持一定的接触停留时间，保证消毒剂有效地杀死水中细菌，出水排放\*\*\*政管网。

1、将各用电器和电控柜按规定用电线联接起来，并检查接线是否正确。2、检查输入电源电压是否正确。3、检查各用电器是否符合要求，接地是否安全可靠。4、以上条件符合要求，打开总空气开关，整个系统投入运行。5、特别注意浮球接线、总线和上下位置不能接错，否则能引起水泵工作段时间后出现频繁开关的现象。养老院污水处理设备每天3吨、每天5吨、每天10吨、每天15吨、每天20吨、每天30吨、每天50吨、每天100吨、每天200吨、每天300吨等等一直到1000吨我们都能处理。处理完的水，可以进市政\*\*\*、可以直接排放到河流、也可以回用浇花浇草。