

幼儿园塑胶跑道生产厂家

产品名称	幼儿园塑胶跑道生产厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

一、测量定位

排水沟是整个工程的主线，依据施工图纸及现场实习丈量，断定 ±0.000 标准点，用经纬仪准确的放出其方位，并以中间桩以及二圆心点加以操控，断定排水沟的方位及排水沟方向，

依据出水口的方位及沟顶标高，断定排水沟的最高点和最低点，盖板做成活动的，并考虑到沟槽深度和土质的放坡系数，断定沟槽的灰线宽度。

二、排水沟槽开挖

1、本工程排水沟，选用人工开挖土方，运用打夯机进行沟底平坦、夯实，压实度需求抵达85%以上，用水准仪操控沟底高程。

开挖后依据描绘图纸的标准标准对排水沟进行检测，合格后,进行下一步施工。

2、沉沙井

为便于往后水沟拾掇，沿沟没40m左右和水沟交叉口处加设沉沙井，沉沙井比沟底约底200mm。

三、排水沟盖板预

1、钢筋加工及绑扎

(1)钢筋下料

下料前仔细核对钢筋标准、等级及加工数量，无误后按配料单下料。钢筋的切开选用钢筋切开机进行;在钢筋堵截前，先在钢筋上用粉笔按配料单标明下料长度将堵截方位做显着符号，

堵截时，堵截符号对准刀刃将钢筋放入切开槽将其堵截;钢筋较细时，可用铁钳人工切开;单个状况下也可用砂轮锯进行钢筋切开。

(2)钢筋弯制

钢筋的弯制应选用钢筋曲折机在作业方法上进行。钢筋的弯制和结束弯钩均应契合描绘需求。

(3)钢筋的绑扎

依照描绘的布筋需求，对钢筋的交叉点选用铁丝绑扎。

2、预制排水沟盖板

排水沟土方开挖的一起进行排水沟盖板的预制，选用C25混凝土预制盖板。预制前应对场所进行平坦、压实。排水沟盖板需求标准方正，模板标准应契合需求，

应留有150mm × 30mm排水孔。沟盖板面用同标号的水泥砂浆抹平，无砂眼。混凝土成型后派专人用麻袋铺盖浇水维护。