

泰安混凝土泵车打桩机专用橡胶软管

产品名称	泰安混凝土泵车打桩机专用橡胶软管
公司名称	皆大欢喜（德州）商贸有限公司
价格	650.00/根
规格参数	制造商:德州皆大欢喜 产品尺寸:125mm*3000mm 承载方量:1万1.5万2万万立方米
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 将军路中段（刘集桥北沿街门市55号）
联系电话	13605341769 13605341769

产品详情

泵车桩机专用软管，业内又称砼泵橡胶管、软管或打桩机胶管。

一、泵车桩机专用胶管：

- 1、采用进口天然耐磨橡胶作为内胶，厚度为6-7.5mm,磨耗系数达到0.08立方厘米以下；
- 2、耐压层选用1.35mm高强度轮胎钢帘线经四层缠绕而成，爆破压力可达到40MPA；
- 3、外胶采用防腐、防紫外线合成橡胶，具有耐屈挠、耐老化的特点；
- 4、管体经高温硫化成型，粘合性能优异，解决了脱皮、断层等实际应用中发生的问题；
- 5、扣压式接头选用37Mn5高锰钢精制而成，不易磨损，不易掉头，产品经久耐用、稳定可靠，性价比极高，在国内处于先进水平。
- 6、本产品适用于高层建筑、公路、隧道、水利工程、核电站等建筑工程机械、混凝土布料机末端输送、混凝土泵车末端、车载泵末端以及桩机、湿喷机输送。

- 1、6-7.5mm耐磨层
- 2、专用技术四层钢帘线
- 3、37Mn5高锰钢精制扣压式接头

- 4、管体经高温硫化成型，粘合性能优异，解决了脱皮、断层等实际应用中发生的问题

3米125#桩机胶管，包括双头与单头两种，双头价格比单头的稍贵。

二、钢丝缠绕橡胶输送管

由耐磨的合成橡胶与纳米材料配制而成的内胶层、钢丝增强层和耐腐蚀的外胶层组成，相比钢丝骨架胶管的耐压指数成倍提高，坚韧耐用的热硫化工艺适用于大多数研磨物料的高耐磨性，采用先进的两到四层高强度轮胎钢帘线缠绕工艺，保证了高耐磨、高耐压，解决了钢丝编织胶管无法全角度拉直而造成弯曲处物料冲击力过大而极易破损爆管的问题，管体设计的振动吸收技术减少了磨损，延长了产品和设备寿命，从而减少更换频率，极大地提高功效，是粉状、颗粒、流体物料输送的选择。主要适用于工矿产品的铝粉、矿粉、尾矿、水泥干粉、粉煤灰以及混凝土物料的输送。本产品内径 80mm，长度可根据客户需要制作。

专门为使用混凝土泵输送混凝土开发的软管，适用于输送高研磨性介质，如输送混凝土、水泥及灰泥。