

# 水库聚氨酯ab胶 高模量聚氨酯密封膏配制方法

产品名称	水库聚氨酯ab胶 高模量聚氨酯密封膏配制方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/千克
规格参数	规格:25公斤 包装:桶装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 水库聚氨酯ab胶 高模量聚氨酯密封膏配制方法

#### (1) 聚氨酯ab胶配制说明：

在使用聚氨酯ab胶时，请按聚氨酯ab胶说明书来配制，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。聚氨酯ab胶是由A、B两组分组成，A组份是主要原料，外观是白色或者胶状体（粘稠）；而B组份属于固化剂，黑色胶状体（比较稀）。这种AB型双组份聚氨酯ab胶使用比例在出厂时，厂家已经调配好的，在使用时，按着厂家提供的比例调配均匀即可使用。

#### (2) 聚氨酯ab胶使用方法：

- 1、手工施工时，将聚氨酯ab胶A、B两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。
- 2、机械施工时，聚氨酯ab胶是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

#### (3) 聚氨酯ab胶粘贴防污条：

为防止涂刷底漆和填充聚氨酯ab胶时，接缝表面两侧非密封区域脏污，线条均匀美观，在接缝两侧粘贴防污条，并在聚氨酯ab胶充结束时拆下防污条。防污条由牛皮纸和透明胶带制成。涂刷一次涂料：为提高聚氨酯ab胶与基层的结合强度，用MAP材料涂刷基层，用刷子涂刷基层涂料溶液。当底漆完全固化后，如果底漆未立即接缝且停止时间超过24小时，则应重新喷涂底漆。底漆打开后，应及时严密密封，防止溶剂挥发，影响质量。混合聚氨酯ab胶用刮dao或填料填充。当膨胀节不规则或缝宽不超过5厘米时，密封剂可以用胶水注入器填充。当接缝宽度大于5

cm时，密封剂可直接填充，并用刮板刮平。聚氨酯ab胶应在规定时间内用完，以免固化浪费。

#### (4) 聚氨酯ab胶的密度与包装：

聚氨酯ab胶的密度是1.6（克/立方厘米），聚氨酯ab胶用量就是您算下您工程需要涂聚氨酯ab胶的面积有多大，再根据聚氨酯ab胶的密度相乘就可以了，我厂生产的聚氨酯ab胶是桶装。有大、小包装之分，小包装25公斤/箱（共6桶，其中A组5桶，B组5袋为一桶），大包装25公斤/桶，一般一吨聚氨酯ab胶价格为15000元。