

# 无土栽培厂家 泰福钢塑管有限公司 湖南无土栽培

产品名称	无土栽培厂家 泰福钢塑管有限公司 湖南无土栽培
公司名称	天津市泰福钢塑管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇白公坨村东200米（注册地址）
联系电话	13902049313 13902049313

## 产品详情

立体支架式栽培，你知道多少？

### 立体支架式栽培

立体支架式栽培主要为多层支架式栽培，目的是充分利用种植空间，提高栽培密度，以期提高产量。目前，一般常见立体支架式栽培模式有H型双层及多层模式、A字型支架式栽培模式（图6、图7）。这几种支架材料多采用方钢或者镀锌钢管，支架高度设置为1.4~1.6 m，层数设计为2~4

层，宽度和间距一般根据支架类型以及生产实际布置，此种方式的定植密度超过1万株/667m<sup>2</sup>。立体支架式栽培一般也使用槽式或者管式栽培容器，施肥灌溉一般采用滴灌的方式，这种方式也适用于草莓水培。总体来说，这种方式草莓产量较高，支架使用寿命长，但不同层次间的光照均匀度差，无土栽培厂家，造成产量与品质不均衡。

### 草莓干雾培栽培模式介绍

#### “干雾培”栽培

草莓干雾培栽培模式主要原理是将含有营养液的液体肥料通过特殊的喷头制成0.01 mm大小的微粒烟状干雾，对作物根部进行施肥（图11），为日本株式会社H.Ikeuchi研发。

这种模式的优点在于能显著促进草莓作物根毛的生长，草莓能充分吸收水份与肥料，极大地提高了草莓的水肥利用效率，提高草莓果实的糖度，其缺点是对喷头和设备以及水肥纯净度的要求很高，湖南无土栽培，在生产中推广可能还需要一段时间

## 草莓节能栽培模式

近年来，越来越多的工业与智能科技成果应用到了草莓生产中，大大提高了草莓生产效率，无土栽培多少钱，同时也降低了草莓生产的能耗。目前，节能主要在减少能耗、水肥利用、环境智能控制等方面，其栽培模式有草莓蓄热式高架栽培、“干雾培”栽培、复合栽培、植物工厂式栽培等。

### 草莓蓄热式高架栽培

蓄热式草莓立体栽培系统主要由栽培架、蓄热水槽、水肥灌溉系统、CO<sub>2</sub>施肥系统与热泵构成。白天温室多余的热能被蓄热水槽所吸收，通过热泵工作来降低温室内的温度；晚上释放蓄热槽内水的热能，从而达到温度加温的效果，同时通过热泵工作来提高温室内的温度。这种栽培模式可采用单层定植，也可采用多层定植，通过提高单株草莓产量来提高整体产量。据试验，这种栽培模式下的年产量可达到4500 kg/667m<sup>2</sup>，节能40%以上，同时高架的生产方式便于生产管理、病虫害较少。

无土栽培厂家-泰福钢塑管有限公司-湖南无土栽培由天津市泰福钢塑管有限公司提供。天津市泰福钢塑管有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！