

含润滑剂PA66 SABIC R2000A

产品名称	含润滑剂PA66 SABIC R2000A
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PA66 型号:R2000A 产地:SABIC
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

含润滑剂PA66 SABIC R2000A特点：LNP LUBRILOY PA66 R2000A compound 是一款经润滑,耐磨损的聚酰胺66材料.

PA66 R2000A compound 含润滑剂

LNP LUBRILOY PA66 R2000A compound

聚酰胺66

SABIC Innovative Plastics

产品说明

LNP LUBRILOY* R2000A is a compound based on Nylon 66 resin containing Proprietary Lubricant. Added feature of this material is: Wear Resistant.

Also known as: LNP* LUBRILOY* Compound RL

Product reorder name: R2000A

UL黄卡 2：E121562-101283902

含添加剂：润滑剂

性能特点：经润滑,耐磨损

塑料牌号：PA66 R2000A compound

加工方法：注射成型

定属记号：尼龙66

此产品相关种类过多，网站中标识的价格以及参数仅作参考，具体价格具体规格尺寸电话报价为准，欢迎新老客户来公司考察面谈！

鑫赛洋牌，保湿顺滑剂，适用于，普通腻子粉，耐水腻子粉，砂浆，石膏，等材料，增加产品的保水性和披挂性，可以减少纤维素的用量！！！！

腻子粉保湿滑剂

外观：

白色粉末状

吸水性

吸水过程在数分钟内完成

粘结性

增加产品与基面的粘结力

该产品是一种水溶性复合型功能高分子材料，主体成份分子结构为三维立体网状结构。

外观：白色粉末状，无毒无味

二、理化性能：

1、润滑作用：加入该品的粉剂建材（如：内外墙腻子、石膏，保温砂浆、等）在批刮时轻滑光顺，但不流挂，不影响批刮厚度。

2、保水作用：单在保水来说可代替甲基纤维素10%--30%.(以具体应用为准)

3、粘结性：增加产品与基面的粘结力，同时不易开裂、脱粉。

4.吸水性：吸水过程在数分钟内完成。

5、保水性：该产品吸收的水分不是吸附水，它与水分子是以氢键的方式结合，水分子处于非游离状态，在挤压状态下不失水，在高温与光照条件下水分缓慢释放，具有一定保水性。

6、和易性：该品用于干粉建材中，在推荐掺量的范围内不会影响水胶比和标稠，对产品性能不会产生负面影响。

7、触变性：本厂品具有优良的触变性能，用于施工过程中不易产生流挂。

8、增稠性：本产品是一种较好的增稠剂，可以防止泌水、离析、降低分层次度。

