

# UV胶 无影胶 无影胶UV胶

产品名称	UV胶 无影胶 无影胶UV胶
公司名称	东莞市宏盛胶粘剂有限公司
价格	80.00/瓶
规格参数	型号:无影胶UV胶 粘合材料类型:玻璃、金属类 品牌:乐泰
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区
联系电话	86 0769 22662920 13580962620

## 产品详情

型号	无影胶UV胶	粘合材料类型	玻璃、金属类
品牌	乐泰	树脂胶的分类	丙烯酸酯胶
热熔胶类型	其他热熔胶	剪切强度	30 (MPa)
有效物质	80 ( % )	活性使用期	40 ( min )
工作温度	100 ( )	保质期	24 ( 个月 )
执行标准	9001	CAS	SGS
典型黏度	1500 ( cps )	完全固化时间	12 ( h )

固化后的典型特性：

耐环境温度[ ]-40到+150

硬度[肖氏]70-80

收缩率3.3

吸水性<2.8

固化条件及使用指南：

要想获得最好的粘接性能，被粘接的材料表面应当干净，干燥，无油脂，uv固化速率取决于紫外线光的强度，光源与胶层的距离，所需固化的深度或胶层间隙，以及基材的透光率。建议胶粘剂的固化所需uva的最小强度为5 mw/ cm2（在胶层处测定）。粘接件在承受任何负载前，应当冷却。

储存条件：

本产品对uv敏感，在储存和操作过程中应尽量避免暴露于日光，uv和人造光源下。除另有说明外，本产

品的理想储存条件是放在8-28 温度范围内的阴凉干燥处，于原包装内存放，如果本产品储存在8-18 的条件将会更理想，为避免污染原胶液，不能将任何胶液倒回