

工程用橡胶腻子止水条 矩形pn遇水膨胀止水条价格

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 工程用橡胶腻子止水条 矩形pn遇水膨胀止水条价格 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 4.00/米 |
| 规格参数 | 规格:20x30mm 型号:PN-220型 标准:国标 |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

1、工程用橡胶腻子止水条规格尺寸：

工程用橡胶腻子止水条外形一般是矩形、圆形、梯形、三角形，也可根据工程需要定做各种型号规格。橡胶止水条规格主要有：30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、20mm、30mm、10×25mm、10×30mm、R15×R10mm等规格，长度可按客户要求生产。工程用橡胶腻子止水条种类分为：腻子型止水条、制品型遇水膨胀止水条、加网型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条

2、工程用橡胶腻子止水条详细介绍：

工程用橡胶腻子止水条是一种PN-300型工程用橡胶腻子止水条经过混炼密炼高温高压挤出型橡胶条，这种橡胶止水条遇水后，可通过自身吸水因子吸水使体积变大，遇水后体积能膨胀堵塞施工缝及周围的毛细孔，达到可靠的防渗漏要求。工程用橡胶腻子止水条10×20mm出厂时，应该配有产品质量合格证。工程用橡胶腻子止水条运送到施工现场后应及时进行外观检验，经外观检验合格的工程用橡胶腻子止水条中，随机抽出足够试样送检验单位，进行复试检验，待检验报告合格后方可使用。

3、工程用橡胶腻子止水条的作用：

工程用橡胶腻子止水条是一种橡胶新产品，工程用橡胶腻子止水条是有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。该种橡胶在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。使用工程用橡胶腻子止水条作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可掌握好的橡胶止水条施工安装方法非常重要。

4、工程用橡胶腻子止水条具体特点：

工程用橡胶腻子止水条是一种独特的橡胶新产品。工程用橡胶腻子止水条既有一般橡胶制品的性能，又

有能遇水自行膨胀的性能，工程用橡胶腻子止水条是一种新型防水材料、止水、防水效果比一般橡胶更为可靠。施工工程用橡胶腻子止水条的时候需要注意的方面时间过长，吸潮膨胀，影响效果钢筋密不好放置工程用橡胶腻子止水条安装时凹槽的留设，大了不能固定，小了镶嵌不到位，混凝土浇筑时，在混凝土浮力作用下容易移位施工缝处不平整，接触不良。通常这种方法止水效果不是很理想当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。