

硫化制品型橡胶止水条 30x20红色膨胀止水条包装参数

产品名称	硫化制品型橡胶止水条 30x20红色膨胀止水条包装参数
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	16.00/米
规格参数	型号:PZ250型 标准:国标 包装:箱装
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、硫化制品型橡胶止水条概述：

硫化制品型橡胶止水条是一种膨胀橡胶新产品，硫化制品型橡胶止水条是有遇水膨胀性能的腻子型止水条和制品型止水条的统称。硫化制品型橡胶止水条应用也是很广泛，我们公司生产的硫化制品型橡胶止水条价格在7-20元，不同规格硫化制品型橡胶止水条价格也是有差别的！

二、硫化制品型橡胶止水条具体参数：

型号：PZ型

规格：30 × 20mm

材质：橡胶

膨胀率：250%

剪切强度：0.06MPa

包装说明：（30 × 20mm包装）：5米/盘；10盘/箱；50米/箱。

用途：建筑构筑物工程、水利工程等

三、硫化制品型橡胶止水条安装方法：

1、在安装对有预留式的粘贴方式，硫化制品型橡胶止水条在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清理表面，使缝面无水、干净、无杂物。

2、将硫化制品型橡胶止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防硫化制品型橡胶止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。

3、硫化制品型橡胶止水条预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。

4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用硫化制品型橡胶止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为原料，具有耐老化、抗腐蚀等特性。

四、硫化制品型橡胶止水条检测方法：

硫化制品型橡胶止水条拿到样品后，先是目测，目测的有硫化制品型橡胶止水条外形、规格等。以我公司生产的硫化制品型橡胶止水条产品为例，常用的规格是20mm*30mm，这是指截面规格，长度一般是一盘5米，中间有隔离纸包装。质量好的硫化制品型橡胶止水条外表规矩方正，形状饱满，一盘止水条前后粗细均匀一致，并且长度连续，中间无断点，但如果因运输原因硫化制品型橡胶止水条有个别部位挤压变形是正常情况。