

防腐木木屋工程 梓浩木业 防腐木木屋

产品名称	防腐木木屋工程 梓浩木业 防腐木木屋
公司名称	河南梓浩木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中牟县商都路与万三路交叉口东南角
联系电话	15138923686 15138923686

产品详情

在都市生活的人们非常愿意接近大自然，而由于工作等各类原因导致我们无法时刻去接近大自然，因此，很多朋友愿意在自己家里的阳台或庭院，或老家来为您建造一套防腐木屋，让我们在闲暇时可以放松同时可以接近大自然，体验田园生活。因此，防腐木木屋工程，在如今的市场上，防腐木屋就越来越受欢迎了，使用防腐木木屋建造的房屋，它一个突出特点是保温能力强。因木屋使用的木材是一种多孔性材料，导热系数小，导热能力低。木房屋利用夹层保温和空气屏障的原理，防腐木木屋，使住宅的保温能力甚佳。木材和石膏板都是热的不良导体，二者结合的框架结构形成相对封闭的室内空间。因此，无论是冬季取暖，还是夏季制冷，木屋的能源消耗仅为砖混住宅的1/5，大大节省了能源费用。

如何延长防腐木的使用寿命

如何延长防腐木的使用寿命

- 1、安装时注意留伸缩缝：安装防腐木时，防腐木之间一般需留0.2至1cm的缝隙，缝隙大小由木材的含水率决定，木材含水率超过30%时不应超过0.8cm为好，可避免雨天积水及防腐木的膨胀。此外，厚度大于50mm或者大于90mm的防腐方柱为减少开裂可在背面开一道槽。
- 2、选择不锈钢五金件连接：五金件应用不锈钢、热镀锌或铜制的，主要避免日后生锈腐蚀，并影响连接牢度。连接安装时请预先钻孔，以避免防腐木开裂。
- 3、安装之后涂刷防护涂料：防腐木加工破损部分应涂刷防腐剂和户外防护涂料。因防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，防腐木木屋多少钱，再砂光一遍，如想有更好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料。

防腐木木屋的特性

- 1、防腐性：防腐木具有很好的防腐性，防腐木的性能是便是防腐性佳，经过科学的高压处理，CCA防腐

性能完全融进木材纤维内，加上树心是木胶油物质组成，本身含有防腐性能，所以防腐木无论是边材还是树心整体防腐性都是很好的。

2、实用性：防腐木比普通的木材更实用，防腐木的具有普通木材所有的优特点，外观纹理清晰自然木材颜色深浅多样，手感质感都好，而且它还有普通木材所没有的防腐的特性，能适用于各种恶劣天气，防腐木木屋安装，防腐蚀霉变，并能有效防蛀虫，所以从耐用的角度来看，防腐木比普通的木材使用更长久更使用，不会变形断裂的问题。

3、抗爆裂：防腐木的特性是不可替代的，有的木材制品为起到防腐性会在表面喷刷桐油，而这时表面有一定的防腐剂，但内部的却无法产生的防腐效果，所以这类木制品经过时间使用后依然会产腐蚀断裂的情况，但是防腐木就不会，它的抗爆裂性能是很好的。

防腐木木屋工程-梓浩木业(在线咨询)-防腐木木屋由河南梓浩木业有限公司提供。河南梓浩木业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。梓浩木业——您可信赖的朋友，公司地址：郑州市中牟县商都路与万三路交叉口东南角，联系人：王龙飞。