

道路伸缩缝胶条C型桥梁伸缩缝胶条更换方法

产品名称	道路伸缩缝胶条C型桥梁伸缩缝胶条更换方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	材质:橡胶 标准:国标 规格:320x6
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、道路伸缩缝胶条产品概述：

道路伸缩缝胶条是桥梁配件伸缩缝模板密封胶条。伸缩缝产品主要材料：钢质边梁：采用16Mn钢轧制，剖面呈c形。道路伸缩缝胶条：采用橡胶制造，具有良好的耐老化、耐曲挠性能。锚固件：有锚钉、锚环、锚板结构三种，公路桥梁可根据桥面板设计厚度选用。毛勒伸缩缝，桥梁伸缩缝，防水胶条伸缩缝防水密封橡胶条V形橡胶带型号齐全。

二、道路伸缩缝胶条的作用：

道路伸缩缝胶条是为了缝隙伸缩安装的，道路伸缩缝胶条的主要作用防水防尘，为了不让杂物进入缝隙，影响伸缩。桥梁伸缩缝的伸缩量是看槽宽，这就是为什么会有40、60、80等这些间距，其实就是槽宽的间距，因为安装道路伸缩缝胶条的地方桥梁下面有滑动支座，这样就可以方便伸缩了。

三、道路伸缩缝胶条具有以下特性：

- 1、道路伸缩缝胶条预置于混凝土施工缝,后浇缝的界面上,二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞缝隙水.
- 2、膨胀速度缓慢,抗水压能力强,适用于雨季和水丰富的施工工地使用.
- 3、道路伸缩缝胶条施工方法简便,按施工方法操作,可起到其防水抗渗的作用
- 4、道路伸缩缝胶条为无机矿物原料,具有耐老化,抗腐蚀等特性.可根据工程设计需要加工制造不同规格长度和膨胀倍率的产品。止水条隔离全部用防粘隔离纸包裹.

四、更换道路伸缩缝胶条的方法：

- 1、道路伸缩缝胶条安装模板，可用薄聚合板紧贴预留槽内壁设置，中间紧密填塞泡沫塑料板，顶面用宽胶带密封，防止混凝土振捣过程中砂浆流入伸缩缝空隙，影响伸缩功能。
- 2、道路伸缩缝胶条按设计要求浇注高标号混凝土，混凝土应振捣密实杜绝蜂窝现象。人工用平板对混凝土顶面进行多次收浆抹平处理，并随时用直尺检查调整各项指标。
- 3、混凝土初凝后可拆除中缝填塞的泡沫塑料板和薄聚合板，检查混凝土内壁是否平整密实。
- 4、施工完成暂时封闭交通进行养护。将缝内清洁干净后，用撬杠将道路伸缩缝胶条嵌入。