

PZ73H-10C手动刀型耐磨闸阀、耐磨插板阀、闸板阀

产品名称	PZ73H-10C手动刀型耐磨闸阀、耐磨插板阀、闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73X、Y-10C 性能:耐磨,对夹式 连接形式:对夹式,法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H-10C手动刀型耐磨闸阀、耐磨插板阀、闸板阀采用金属对橡胶的软密封,或采用金属对金属的硬密封,在开启和关闭的过程中,闸板与密封面采用了特殊的设计,磨擦较少,经久耐用。

PZ73H-10C手动刀型耐磨闸阀、耐磨插板阀、闸板阀的安装使用

- 1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
- 2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
- 3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
- 4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求*性;
- 5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的*空间;
- 6.驱动装置的接线须按线路图进行;
- 7.刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。

主要性能规范:

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73H-10C手动刀型耐磨闸阀、耐磨插板阀、闸板阀主要零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73H-10C手动刀型耐磨闸阀、耐磨插板阀、闸板阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

450

114

615

532

1100

20-M22

530

500

127

670

620

585

1200

389

600

154

725

685

1450

20-M27

600

529

700

165

895

840

800

1700

24-M27

790

800

190

1010

950

898

2000

24-M30

680

850

900

203

1110

1050

1005

2300

28-M30

900

1000

216

1220

1160

1115

2500

700

1200

254

1380

1325

2800

32-M36

1300

1.6

99

8.5

10.7

200

13

15

250

23.5

31

340

40.7

405

355

310

12-M22

70

410

375

107

520

470

435

129

580

525

485

16-M27

640

545

305

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

550

910

788

24-M36

820

1025

1125

998

28-M36

1020

1255

1170

28-M42

1120

1485

1390

32-M48

1480