

北海医院污水处理设备一体化

产品名称	北海医院污水处理设备一体化
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	29000.00/套
规格参数	品牌:盛瑞源环保 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

北海医院污水处理设备一体化工艺的特点：厌氧，缺氧，好氧三种不同的环境条件和不同种微生物菌群的有机配合。同时具有去除有机物，脱氮除磷的功能。在脱氮气的工艺中，该流程为简单，总的水力停留时间也少于同类其它的工艺。在厌氧—缺氧—好氧交替运行条件下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般小于100，各设备的配件的作用：隔栅井的作用是将废水中的悬浮物，杂质，以免影响后期设备的处理。PH值为6-9约水中性。所以A/A/O工艺可以同时完成有机物的去除。反消化脱氮调节池的作用：根据生活污水的特点，排放的水量的时。它们排放的时段基本。早，中，晚，三个时间段为高峰期，而调节池则可将供水不均匀进行调。液位由高到低到达低水位时，关掉工作泵（液位通过液位开关来检测），启动风机时检查旋转方向是否正确，切忌反转。当调节池污水较少，液面低于水泵启动液位时，水泵停止工作，这时，为使污水设备内生物膜的正常生长，曝气机采用间歇启动，启动2小时，停止1小时自动运行。风机及水泵采用自动运行控制。设备控制中心在电控柜上按照设计编排工作时间一次完成。（无特殊情况下不得采用手动控制方式），手动控制通过面板上按键开关。当液位由低到高到达工作水位时启动污水泵由人工控制潜污泵，风机等开启和关闭。生物膜的培养污水进入设备内，启动风机，风机的充氧量减至正常充氧量的一半左右，每天观察好氧池内填料情况，如填料上长了橙黄色或橙黑。压滤的水经过回流管流至调节池。目前采用的污水处理工艺很多，其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种，我们常见的普通曝气法，氧化沟法，A/B法，A2/O法属于前者，生物转盘。

北海医院污水处理设备一体化

设备特点

能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水。

采用碳钢结构、具有耐腐蚀、抗老化性等优良特性、使用寿命长。

全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制?全部装置设置于地表以下。

管理维护方便，设备配有微机全自动控制系统，风机采用进口风机。

设备一般为埋地设置，设备上部可作为绿化地带、停车场、道路等。

设备也可采用半埋式放置，埋式深度可根据你的需要确定。

设备也可放置在室外地表以上。

如该设备用于寒冷地带，可把检查孔加高?使设备埋设在冻土层以下。

该设备可不按标准布置形式排列，随地形需要布置。

北海医院污水处理设备一体化 运行情况。一体化污水处理设备介绍一体化污水处理设备主要适用于住宅区，农村乡镇，高速公路服务区，宾馆，饭店，医院，疗养院，学校，商场，船舶码头，车站，机场，工矿企业，旅游景点，别墅区，风景区等生活污水处理或与生活污水类似的一类工业有机污水的处理。其主要处理方法是采用目前较为成熟的生化处理技术—生物接触氧化法，水质设计参数按一般生活污水水质参数计算，BOD5按200mg/L设计。全套设备均可埋设于地下。平时只需一人每天定期巡视检查故亦称“地理式污水处理设备”。